

# Dell戴尔T430塔式服务器数据库虚拟化主机

产品名称	Dell戴尔T430塔式服务器数据库虚拟化主机
公司名称	深圳市一苇杭信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:戴尔 型号:TT430 产地:中国大陆
公司地址	深圳市福田区赛格科技园4栋东6D13A
联系电话	0755-82798906 13510835012

## 产品详情

深圳市一苇杭信息技术有限公司

联系人：林先生

联系方式：13510835012

0755-82798906

QQ：2811828479

### 处理器选项

英特尔至强处理器E5-2600 v3产品系列处理器插槽数：2内部互连：2个9.6 GT/s的QPI链路高速缓存：2.5 MB（每个内核）

### 操作系统选项

Microsoft Windows Server 2008 R2Microsoft Windows Server 2012Microsoft Windows Server 2012 R2Novell SUSE Linux Enterprise ServerRed Hat Enterprise LinuxVMware ESX

### 芯片组选项

英特尔C610系列芯片组

### 内存选项1

最高2133 MT/s DDR4 DIMM最大RAM：最高384 GB（12个DIMM插槽）：4 GB/8 GB/16 GB/32 GB

嵌入式虚拟机管理程序（可选）

Citrix XenServer Microsoft Windows Server 2008（含Hyper-V）VMware vSphere

存储

SAS、SATA、近线SAS、固态硬盘

驱动器托架

最高可配8个3.5” SAS、SATA、近线SAS、固态硬盘（带可选的灵活托架）最高可配4个3.5” SAS、SATA、近线SAS、固态硬盘（带可选的灵活托架）最高可配16个2.5” SAS、SATA、近线SAS、固态硬盘（带可选的灵活托架）

插槽包含项

最多支持2个PCIe 2.0和4个PCIe 3.0

RAID控制器

最多可支持1个内置控制器和1个外部控制器PERC 730、PERC 730P和PERC 830

网络控制器

2个1 GbE LOM

通信选项

Broadcom 5720可选附加NIC

电源选项

495W, 750W, 1100W hot-plug PSU 450W cabled PSU

可用性

ECC内存 单设备数据校正 (SDDC) 备用列热插拔硬盘热插拔冗余电源带生命周期控制器的iDRAC8 支持高可用性群集随时可用于虚拟化内置双SD模块（故障保护型虚拟机管理程序）TPM 1.2

显卡选项

显卡类型：Matrox G200（与iDRAC8集成）显存：与iDRAC8应用程序共享的16 MB显存

机箱包含项

塔式（5U机架式）高度：444.3毫米（17.45英寸）宽度：430.2毫米（16.94英寸）（不计耳把）高度：584.05毫米（22.99英寸）

管理

系统管理：符合IPMI 2.0标准Dell OpenManage Essentials Dell OpenManage Mobile Dell OpenManage Power

Center

远程管理：带Lifecycle Controller的iDRAC8、iDRAC8 Express（默认选项）、iDRAC8 Enterprise（升级选项）、8 GB vFlash介质（升级选项）、16 GB vFlash介质（升级选项）、iDRAC Quick Sync  
Dell OpenManage集成：Dell OpenManage Integration Suite for Microsoft System Center  
Dell OpenManage Integration for VMware vCenter  
Dell OpenManage Connections：HP Operations Manager、IBM Tivoli Netcool以及CA Network and Systems Management  
Dell OpenManage Plug-in for Oracle Database Manager