提供 防潮除湿装置 开关柜除湿装置定制

产品名称	提供 防潮除湿装置 开关柜除湿装置定制
公司名称	株洲市共创科技有限公司
价格	469.00/台
规格参数	品牌:共创科技 型号:GCD-8030T 产地:湖南-株洲
公司地址	中国 湖南 株洲市天元区 留学人员创业园A3栋5楼北座
联系电话	86 0731 22361607 15675395512

产品详情

.提供 防潮除湿装置 开关柜除湿装置定制 产品资讯：乌鲁木齐刀闸除湿装置箱柜循环抽湿采用湿度控制、电子冷凝和排水系统组成，将柜内潮湿的空气经抽湿机冷凝室冷凝后制水，并由排水系统通过电缆沟排出端子箱；常州电柜除湿装置物理化学仪器、实验材料、绝缘材料的防潮管理，化学品、药品、食品、纤维、生物制剂的防潮储存；温州小型除湿装置电流过载保护等重要保护装置，并设有多项运行和故障显示功能，运行安全稳定；

CSL??????????

工作方式：半导体冷凝除湿器工作电源：AC～220V（可订制直流12-36V）功　率：30-60W功能：冷凝排水除湿、（可附加 带外接加热输出控制、433无线通讯）除湿效率：400mL/24H（（60W 35°C RH=80%工况下）产品尺寸：186*116*66mm(高*宽*厚mm)材　质：铝合金【银色或黑色（工艺：喷砂氧化）】安装方式：片型支架安装 或 DIN35m导轨安装水管：8*12硅胶耐高温管特　点：1、新款高效除湿装置，质优价廉；2、配置大尺寸铝散热器，除湿效率行业领先；3、6位数显参数可调，全自动柜体环境监控；4、全铝合金外壳，外壳喷砂氧化；

?　?????????????OEM??????????????????

当室内湿度值高于40％且室外湿度值比室内低10％时，处理器发出指令启动风机运行，当室内外湿度相同时关闭风机，当室内温度低于5°C时启动加热器运行，高于30°C时关闭加热器，当室内湿度超过75％时启动风机运行，低于50％时关闭风机。,以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。,对受潮端子箱进行分析，这些端子箱均有透气孔（图1），箱门密封完好不存在漏雨情况，电缆孔洞封堵完好，端子箱出厂时均配有带温度控制的加热器，部分端子箱（如：主变冷却器汇控箱）还配有风扇（图2），但均无法避免端子箱受潮凝露（图3）。

开关柜除湿装置GCS-8020 产品特点：

1、适合空间不是太狭窄、能够提供电源的场合使用；

2、体积小、重量轻、安装方便快捷；

3、按有无带风机分，可分为：常规除湿机、风道式除湿机；

4、除湿引凝管路，可把引凝后的水排出柜外，同时也可采用储液袋柜外收集；

5、控制测量精确、量程广，能实现观察柜内情况并动态同步显示柜内温湿度数据；相关产品采购：箱体除湿装置，开关柜除湿装置，品牌除湿装置，室内除湿装置。

开关柜除湿装置应用范围：1、是实力较强的单位及一些科研所等机构，对机器的性能要求较高，价格则是次要考虑因素；2、为保证电网系统的安全运行，电气设备的长寿命、安全有效使用，电力系统对柜内防潮、防凝露提出了更高要求；3、集成电路，硅晶体，液晶器件，陶瓷器件、阻容元件，有源器件，接插件，SMD器件，CPU，计算机板

卡防潮储存；相关产品介绍：北京进口除湿装置

具有运行噪音低、使用寿命长的优点；｜南京智能除湿装置微微散热。不同于其它简单的加热方式，一味地靠升温来避免结露;|无锡按结构形式分，可分为：整体式、分体式、整体移动式；

|秦皇岛电流过载保护等重要保护装置，并设有多项运行和故障显示功能，运行安全稳定；

株洲市共创科技有限公司创建于2007年，是一家专业生产电工仪器仪表和电气成套配件的厂家，主营电力柜内除湿设备：电子除湿装置，智能除湿器，开关柜除湿器，电气柜除湿装置，配电箱除湿器，防凝露装置，排水型除湿器等成套配件产品。我们不是只做产品，我们做的是技术与服务，想客户所想，急客户所急，帮助客户排忧解难。--欢迎来电咨询订购--

产品负责人：龙经理（156 7539 5512）联系电话：0731-22361607，0731-22361608

图文传真：0731-22361605

企业QQ：1307437190

地址：湖南省｜株洲市｜天元区｜泰山路231号高科A3型工业厂房5楼（九龙医院旁）

了解更多信息进入共创科技网站
http://www.zzsgckj.com http://www.zzsgckj.cn

您还可以通过我们企淘网站进行采购：我们期待与您的合作！