

高密度聚乙烯中空壁缠绕管接口

产品名称	高密度聚乙烯中空壁缠绕管接口
公司名称	湖南省创耐施管业有限公司
价格	89.00/米
规格参数	品牌:创耐施 型号:500 产地:湖南
公司地址	湖南省长沙县湘龙街道万家丽北路以东、蟠龙路以北福兴隆蟠龙景苑S6栋204号（注册地址）
联系电话	13077335796

产品详情

对材质相同的高密度聚乙烯管材相互连接则应采用专用热熔工具先将连接部位表面预加热,后可直接对其进行热熔,并在冷却后实现连接为一个整体,连接完成后也应在24h后方可试压,若采用承插橡胶圈连接则主要通过橡胶圈起连接和密封作用。承插口连接技术 该类技术一般采用在石油沥青和汽油的混合液内浸透晾干而成的油麻作为嵌缝材料,若承插口间隙较小则可填充一圈油麻,若间隙较大则或承插深度较深则应采用青铅作为密封材料,填充麻则应填充2—圈,并用麻凿和灰凿处理;在填充油麻时应由下方逐步向上方进行,后用麻凿一次打入间隙内,击打时以发出金属声,麻凿被弹回则表明已经打实,击打过程中应避免用力过猛而将麻凿打断;若采用橡胶圈则其断面应为圆形或长方形。圆形的直径为承插口间隙的1.4-1.6倍,长方形宽高比应为1.2-1.4,采用橡胶圈施工则应先用楔钻将接口下方扩大,后潜入胶圈,并由下而上逐步移动楔钻,并用麻凿均匀用力施打胶圈凿子,并保证凿子紧贴抽口壁锤击以保证胶圈沿一个方向均匀滚入,并应避免胶圈一次滚入过多而导致多于段形成疙瘩或造成堵塞深浅不一。