

304\316L不锈钢除沫器-pp除沫器-德佑厂

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 304\316L不锈钢除沫器-pp除沫器-德佑厂 |
| 公司名称 | 安平县德佑金属丝网制品有限公司 |
| 价格 | 30.00/件 |
| 规格参数 | 厂家:德佑 |
| 公司地址 | 安平县安平镇县前村90号 |
| 联系电话 | 18731826207 |

产品详情

丝网除沫器是一种气体分离装置。气体通过除沫器中设置的用细丝编制的丝网，可以出去夹带的雾沫。丝网除沫器现广泛应用于化工；石油；电厂脱硫；医药；冶金；机械；建筑；海运；环保等工业生产。丝网除沫器具有很多优异性能：使用寿命长；结构简单；空隙率大、压力小；除沫效率高；安装方便、维修简单；降低客户成本等优势。

本公司除沫器产品材料为304、304L、310、321、316、316L、904L等不锈钢丝；以及镍丝、纯钛丝、紫铜丝、聚丙烯、聚乙烯、蒙纳尔、玻璃纤维混编等。

产品规格：有HG5标准系列、HG/T21618丝网除沫器、HG/T21586丝网除沫器、波浪型系列丝网除沫器。

丝网除沫器型式、结构与安装说明：

1、丝网除沫器型式有升气管型、缩径型、全径型

1)升气管型：丝网除沫器的网块安装在设备顶部升气管下端

2)缩径型：当设计的丝网除沫器的网块直径小于设备筒体直径时，需要另外加一短节安装网块。

3)全径型：设计的丝网除沫器的网块直径等于设备筒体直径时，网块直接安装在筒体内。

2、网块结构：丝网除沫器的网块结构有两种：盘形网块和条形网块

1)盘形网块：用丝网卷制成所需直径的网块，网块的厚度等于丝网的宽度规格，这种网块充分地利用了丝网材料，没有边角预料损耗。但卷制时要求各圈必须卷得密疏一致，不然易产生短路，影响除沫效果。盘形网块不宜用手工制作，应用机械卷制，以保证卷制质量。盘形网块仅适用于较小直径的丝网除沫器，本标准产品用于Dg300 ~ 600mm。

2)条形网块：条形网块是目前使用最普遍的结构。它是用丝网一层层地平铺，铺至规定层数，再在网层上面与下面各放一块格栅，然后将网层压至所需厚度尺寸，用定矩杆与钩使其成为一整块。条形网块的形状与尺寸，随公称直径与分块数量而变化。

3)网块安装：网块安装时，有从上往下装与由下往上装两种情况。因此，丝网除沫器有上装式与下装式两种结构。当人孔位置开设在丝网除沫器的上面，或无人孔而有设备法兰时，选用上装式丝网除沫器；人孔位置开设在丝网除沫器的下面，选用下装式丝网除沫器。