

山东凉凉胶隔热漆 夏季隔热漆防腐 厂家直销

产品名称	山东凉凉胶隔热漆 夏季隔热漆防腐 厂家直销
公司名称	山东海纳工业涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	14753757994

产品详情

【组成】：凉凉胶隔热漆属双组分涂料，分装包装。成份一是环氧树脂、颜料、有机溶剂等配制而成。成份二是固化剂。

【特性与用途】：凉凉胶隔热漆物理性能好，具有优异的耐水性，耐酸碱性，附着力好，可常温固化。适用于湿热及经常接触水的钢铁表面，做防锈底漆

或喷在富锌底漆上，具有优异的防腐性能。

【主要性能】环氧底漆具有良好的力学性能，漆膜坚韧，良好的耐冲击性。优秀的耐溶剂性和耐化学品性能。良好的抗渗透性能。常温固化,干燥快,能与各种类型底、中间漆和面漆配套使用。对除锈等级要求较低，可手工除锈等特点。

【主要用途】环氧底漆适用于经抛丸或喷砂后的钢材作保养底漆，也可作防锈底漆使用，广泛用于钢结构、桥梁、机械工业。

【主要指标】颜色：铁红、灰等颜色。

【施工说明】施涂方法：高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂和滚涂。

【混合比例】双组份主剂A：固化剂B=20:4（重量比）

【熟化时间】30min

【稀释剂】环氧专用稀释剂

【表面处理】去除被涂物表面灰尘、油污等杂质；钢材表面采用喷砂或机械除锈。

【施工条件】涂装温度范围10 ~ 35 ，相对湿度85%以下。雨、雪、风沙较大等恶劣天气，不能露天涂装。

【后道配套】环氧树脂涂料、氯磺化聚乙烯涂料、氯化橡胶涂料、醇酸树脂涂料、高氯化聚乙烯涂料、聚氨酯涂料等。

【包装规格】20kg/桶

【施工参考】：

1、底材处理：在涂漆前必须将底材表面的灰尘，浮锈疏松的锈层，油污等处理干净，残余锈层厚度在50um以下，允许少量坚实而薄的氧化皮存在。

联系人：房经理

手机：14753757994

Q Q:1429205769