

PA66 2710IR 罗地亚 巴斯夫 抗撞击性 注塑级 聚酰胺66

产品名称	PA66 2710IR 罗地亚 巴斯夫 抗撞击性 注塑级 聚酰胺66
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/件
规格参数	上海罗地亚:PA66 2710IR:罗地亚 法国罗地亚:2710IR
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

Technyl 罗地亚 PA66(尼龙双6)塑料

PA66 法国罗地亚 A246M 韧级 高流动

PA66 法国罗地亚 A20V25 阻燃V0级,增强30%

PA66 法国罗地亚 A216 /BK、 A217 BK

PA66 法国罗地亚 A216V15 玻纤增强15%,UL94V0

PA66 法国罗地亚 A218V25 玻纤增强25%

PA66 法国罗地亚 A218V30 玻纤增强30%

PA66 法国罗地亚 A218V33 玻纤增强33%

PA66 法国罗地亚 A218V40 玻纤增强40%

PA66 法国罗地亚 A30H1V30、 A30H2V25 玻纤增强25%

PA66 法国罗地亚 A216V30 玻纤增强30%,UL94V0

PA66 法国罗地亚 A216V50 加纤50%阻燃V0

PA66 法国罗地亚 A20V35 玻纤增强35%

PA66 法国罗地亚 A218V30 玻纤增强30%

PA66 法国罗地亚 PA66 2710IR ,A338 WIT2 V30 尼龙加纤塑料

PA66 法国罗地亚 B50H1、PSA244N

PA66 法国罗地亚 SX218V50 防火V0

PA66 法国罗地亚 1001GHF3、1021MF8 BK、2412GHF3

PA66 法国罗地亚 A205F A246M 尼龙纯树脂

PA66 法国罗地亚A30V25、A30H2V

PA66 法国罗地亚 A60G1V30 玻纤增强30%,UL94V0

PA66 法国罗地亚 C216、C218LV15 BK

PA66 法国罗地亚 C30H1V30 、CA2-K BK

PA66 上海罗地亚 A205F 高流动普通级

PA66 上海罗地亚 A20V25 阻燃级

PA66 上海罗地亚 A216V15 玻纤增强15%,UL94V0

PA66 上海罗地亚 A216V30 玻纤增强30%,UL94V0

PA66 上海罗地亚 A218WV30 玻纤增强30%

PA66 上海罗地亚 A218WV35 玻纤增强35%

PA66 上海罗地亚 A221、A246M、B50H1 注塑级

PA66 上海罗地亚 AR218V30 玻纤增强30%,UL94V0

PA66 韩国罗地亚 A216、A216V30、RC4-V33、S60 G1 V30

PA66 巴西罗地亚 A205F 高流动普通级

PA66 台湾南亚 6512 耐冲击强度

PA66 台湾南亚6410G5 阻燃级UL94V0

PA66 台湾南亚 6401G4、6410G3、6410G5、6401G6 (含玻纤增强15%)

PA66 台湾南亚 2210G3、2210G6 (含玻纤增强30%)

PA66 台湾南亚 6401G4、640PG5

PA66 台湾南亚 6210G6、6210G9、6210CC、6210GCF

PA66应用：

广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、

风扇叶片、

高压密封圈、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料

。

此外，还可用于制作器械、用品、日用品等。

PA66（聚酰胺66或尼龙66），同PA6相比，PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有

抗冲击性和高强度要求的产品。

PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。

PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。

【供应】PA66 CM3006G-45 日本东丽加45%玻纤HB注塑级

【供应】PA66 CM3301L 日本东丽超高韧性自息注射成型

【供应】PA66 A3EG3 德国巴斯夫加15%玻纤热稳定耐候性低粘度

【供应】PA66 A3EG5 德国巴斯夫加25%玻纤尺寸稳定绝缘

【供应】PA66 A3EG6 德国巴斯夫加30%玻纤热稳定耐候性低粘度

【供应】PA66 A3EG7

德国巴斯夫加35%玻纤热稳定尺寸稳定性好抗热老化耐候性低粘度良好的流动性耐油高刚性着色性好

【供应】PA66 A3WG5 德国巴斯夫加25%玻纤尺寸稳定性良好高刚性良好的流动性低粘度良好的注塑

【供应】PA66 A3HG2 德国巴斯夫加10%玻纤 耐韧，耐冲击 具高抗张强度 耐磨性 自灭性吸湿性

【供应】PA66 A3K 德国巴斯夫热稳定耐候性成型周期快低粘度 绝缘材料

【供应】PA66 A3X2G5 德国巴斯夫无卤阻燃加25%玻纤V-0易脱模

【供应】PA66 A3X2G7 德国巴斯夫红阻燃加纤35% ULV-0易脱模尼龙 耐油

【供应】PA66 A3XZG5 德国巴斯夫加25%玻纤抗冲击阻燃V-0

【供应】PA66 BT40Z 瑞士EMS 易脱模高抗撞击吸潮性差挤出或注射

【供应】PA66 AG-30 瑞士EMS 30%GF 15%PTFE+润滑剂热稳定高刚性耐磨蚀

【供应】PA66 A246M 罗地亚高抗冲击性耐低温撞击热稳定剂

【供应】PA66 A205F 罗地亚高流动性生产阶段快注射成型

PA66 2710IR 罗地亚 PA66抗冲击性垫圈、紧固件尼龙料

【供应】A66 A218V30 罗地亚 P加30%玻纤热稳定剂润滑剂

【供应】PA66 A216V30 罗地亚加30%玻纤润滑剂

【供应】PA66 A216V15 罗地亚加15%玻纤润滑剂

【供应】PA66 21SPC 美国首诺

【供应】R533 美国首诺加纤33%

【供应】R533H 美国首诺加纤33%

【供应】50BWFS 美国首诺