

## b1级保温橡塑板 橡塑海绵板厂家

产品名称	b1级保温橡塑板 橡塑海绵板厂家
公司名称	河北中安科贸保温建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄工业园区
联系电话	13785632300

## 产品详情

黑龙江b1级保温橡塑板 橡塑海绵板厂家

联系人 杨经理 13785632300联系人 杨经理 13785632300

黑龙江b1级保温橡塑板 橡塑海绵板厂家

## 产品说明

橡塑保温材料为闭孔弹性体材料，具有柔软性、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各种冷热介质管道、容器，能达到降低冷损和热损的效果。又由于施工方便，外观整洁美观，没有污染，因此是一种高品质的跨世纪新一代绝热保温材料。

B1级橡塑保温板导热系数低 完全闭孔结构，绝热效果持久良好；材料与水汽完全隔绝，

不吸水，不凝露，使用寿命长，经过SGS检测，其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值，使用健康安全；外表柔软美观，易弯曲，施工方便快捷，而且无需其他辅材。

黑龙江b1级保温橡塑板 橡塑海绵板厂家

独特的优点 · 闭泡式结构能够有效地阻止热传导 ·

导热系数，在0 ° C时不超过0.034W/m · k。 · 表面放热系数高，达到9W/m<sup>2</sup>k ·

具有优异的抗水汽渗透能力 湿阻 μ 5,000

构成“内置”的防水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。 · 防火性能好

氧指数32以上 · 安装简易快捷 · 不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料

不含甲醛、粉尘和纤维

橡塑保温板具有优良的防火性能。按照国标GB/T17794-1999《建筑材料燃烧性能分级方法》橡塑海绵保温板经测试判定为GB/17794-1999

B1级难燃材料。使用温度范围为-50 到110

黑龙江b1级保温橡塑板 橡塑海绵板厂家

应用领域 · 中央空调系统制冷机组与设备 · 冷冻水管 · 冷凝水管 · 风管及热水管道