

华美b2级海绵橡塑板 橡塑保温板价格

产品名称	华美b2级海绵橡塑板 橡塑保温板价格
公司名称	河北中安科贸保温建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄工业园区
联系电话	13785632300

产品详情

联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300

湖北b2级海绵橡塑板 橡塑保温板价格

橡塑保温板对于一般人来说，是一个陌生的名词，但是对于从事生产工业与建筑业的从业人员来说，对于它的知悉并不陌生。其实，只有你用心留意，会发现它与我们的日常生活是离不开的。橡塑保温板主要用于以下几个方面：

第一，它广泛的存在于建筑节能、电器、化工、冶金等行业中，一提起它，知悉他的人便会很自然的把他与环保、绿色和谐联想在一起，因为它的存在，使得我们的能源消耗与环境污染减少了许多。第二，除了环保，橡塑保温板还能保温又防潮，橡塑保温板特殊的材料与工艺制作，使得它的保温与防潮性能独树一帜。第三，你一定很难想象，橡塑保温板居然还能防火，虽然它的名字里带了橡塑两个字，但是如果你把它与其他普通的塑胶归类到一起，那就大错特错了。橡塑保温板的防火性能可是业界了出名的。

湖北b2级海绵橡塑板 橡塑保温板价格

橡塑板施工前胶水装在小罐里，在使用前需要搅动一会儿，把胶水搅动均匀，搅动的时候不要太快防止胶水泄露。橡塑板不使用胶水时要封上罐口，防止胶水凝固。刷子在不涂刷胶水时，不要将刷子放入胶水中。注意周围环境温差，掌握好胶水的干化时间。

- 1、使用之前摇动容器，使胶水均匀，再实际安装中，用小罐胶水，以防止其挥发得太快，如有必要，可将大罐的倒入小罐中使用，不用时将罐口密封。
- 2、使用一把短而硬的毛刷，将材料两端的粘结面涂上一层薄薄的、均匀的专用胶水。
- 3、专用胶水的自然干化时间为3—10分钟，时间的长短取决于胶水的等级、大气的温度和湿度，一般应遵循：环境温度越高，相对湿度越大，介质温度越低，橡塑板管道直径越大等材料就应越厚;裸露时间超过20分钟无效。
- 4、使用时待胶水自然干化，正确测干方法为“手指触摸法”，用手指接触涂胶面，如果手指不会粘在材料表面，且材料表面无粘手的感觉，就可进行粘接，粘接时只需将粘接口的两表面对准握紧一会儿即可。
- 5、通常情况，每公斤橡塑板专用胶水可涂抹两平米粘合面