

包山柔性防护网

产品名称	包山柔性防护网
公司名称	安平县厚信丝网制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号205:rx-025 网型:DO/08/350 尺寸:5*5米
公司地址	安平县前埔村277号
联系电话	18031887330

产品详情

包山柔性防护网 官方 包山柔性防护网厂家，已卖1232123m²，联系人 辛经理
电话：18031887330（微信同步）QQ 3031896845
建泰丝网是中铁官方 包山柔性防护网的厂家，已经卖出一百多万m²，如果您有需要可以联系我们哦。

广东河源的谢经理您好，您在我公司采购的包山柔性防护网21640平方米已经为您安排发货了，请注意接听物流电话，谢谢！

包山柔性防护网 其实边坡防护网的使用规模很广，在边坡防护网防灾减灾中、在抛弃矿山美化生态康复中、在园林美化中、还有就是人工湖从这头一向铺设到岸的另一头的柔性防护网是以防游人从小独木桥上掉下湖里。柔性防护网的许多使用都是因了它的柔性，易展性，适合任何地势自动边坡防护网。

包山柔性防护网1.安装边坡防护网前要清理山坡上的碎石、杂物等，清理工作非常重要，可以保证工作的顺利进展。

2.对于山体比较怪异的我们需要削坡。削坡的目的不仅利于边坡防护网的安装，而且能够很大程度上的保证边坡防护网的牢固程度。

3.安装边坡防护网锚杆是必不可少的，锚杆的安装步骤

（1）选择根基比较牢固的地方钻孔，空的深度根据工程需要来定，一般根据锚杆的尺寸来定，比锚杆的长度长出8mm左右，孔的直径不小于45毫米，孔的大小直接决定了锚杆的牢固程度。

(2) 钻后孔需要安装锚杆并注浆，一般采用好的水泥和沙石，沙子和水泥的比例是1：1.1左右。

4.接下来我们要安装支撑绳，将支撑绳固定在锚杆上拉紧，保证支撑绳拉力不宜太大也不宜太小，这完全需要经验来控制。

5.支撑绳安装完毕后就需要后一道程序了-挂网。将每张柔性防护网铺设好，并用缝合绳进行缝合。