

精航宇销售中体暗杆软密封闸阀 球墨铸铁法兰连接

产品名称	精航宇销售中体暗杆软密封闸阀 球墨铸铁法兰连接
公司名称	河北精航宇阀门制造有限公司
价格	2.20/台
规格参数	精航宇:精航宇 Z45X:Z45X 河北省沧州市泊头市交河镇四营工业开发区:河 北省沧州市泊头市交河镇四营工业开发区
公司地址	泊头市交河镇四营工业开发区
联系电话	86-0317-8339008 13131745028

产品详情

中体暗杆软密封闸阀采用球墨铸造而成，重量较传统闸阀重量减轻约20%-30%。安装维修方便。

中体暗杆软密封闸阀克服了一般闸阀密封性差，弹性疲乏，易生锈等缺陷。软密封闸阀是传统闸阀的换代产品，利用弹性闸板产生微量变形的补偿作用，达到良好的密封效果，该阀具有开关轻巧，密封可靠，弹性记忆佳及使用寿命长等显著优点，可广泛应用于自来水、污水、建筑、食品、电力、医药、冶金、轻纺、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。

中体暗杆软密封闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50，介质温度不高时为2°52。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板，一般为法兰连接。

中体暗杆软密封闸阀特点：

平底式阀座

传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头，木块，水泥，纸屑，杂物等淤积于阀底凹槽内。容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，软密封闸阀低部采用与水管相同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体通畅无阻。

整体包胶

阀板采用高品质的橡胶进行整体内，外包胶，国内一流的橡胶硫化技术使得硫化后的阀板能够保证精确的几何尺寸，且橡胶与球墨铸铁闸板连接牢靠，不易脱落及弹性记忆佳。

耐腐蚀

暗杆软密封闸阀阀体采用粉末环氧树脂涂装，可防止阀体的腐蚀与生锈，并可用于污水系统。

不易碎裂

以往传统铸铁闸阀常因外物击中，碰撞或重叠而造成断裂等现象。由于本阀改用球墨铸铁，此种情形已可大幅度减少。

中体暗杆软密封闸阀主要技术参数：

公称压力：1.0 ~ 2.5MPa

工作温度：0 ~ 80

法兰标准：GB/T17241.6GB9113

公称通径：50 ~ 600mm

适用介质：水

试验标准：GB13927AP1598