

WUV型给水地埋（伸缩杆）弹性座封闸阀阀组

产品名称	WUV型给水地埋（伸缩杆）弹性座封闸阀阀组
公司名称	河北精航宇阀门制造有限公司
价格	5.50/台
规格参数	精航宇:精航宇 WUV:WUV 河北省沧州市泊头市交河镇四营工业开发区:河 北省沧州市泊头市交河镇四营工业开发区
公司地址	泊头市交河镇四营工业开发区
联系电话	86-0317-8339008 13131745028

产品详情

WUV型给水地埋（伸缩杆）弹性座封闸阀阀组产品描述：

WUV型给水地埋（伸缩杆）弹性座封闸阀

阀组采用可以免维护及延长阀杆的设计方案，一次性地埋，避免阀井昂贵的造价及道路多次改造和阀门更换带来的巨大投资，美化道路环境，耐碾压，避免井盖丢失造成安全事故。阀杆可根据阀井深度灵活订做，阀杆顶部设有阀门开关显示，可加装信号远传装置，阀门误开关锁闭装置。

WUV型给水地埋（伸缩杆）弹性座封闸阀阀组可在施工时将阀门直接埋入地下，不用垒砌窨井，减少路面开挖面积。极小的井室可保持路面美观，降低施工难度，减少工程造价。该产品设计使用寿命30年，具有长期使用不泄漏、免维护等优点，还可有效避免他人随意开关阀门和偷盗井盖。

WUV型给水地埋（伸缩杆）弹性座封闸阀阀组的内外防腐：

- 1、阀体（包括变速传动箱体）内外，首先应抛丸清砂除锈，力求静电喷涂粉状无毒环氧树脂，厚度达0.3mm以上。特大型阀门静电喷涂无毒环氧树脂有困难时，亦应刷涂、喷涂相似的无毒环氧漆。
- 2、阀体内部以及阀板各个部位要求全面防腐，一方面浸泡在水中不会锈蚀，在两种金属之间不产生电化学腐蚀；二方面表面光滑使过水阻力减少。
- 3、阀体内防腐的环氧树脂或油漆的卫生要求，应有相应权威机关的检测报告。化学物理性能亦应符合相关要求。

