

艾默生机房专用空调

产品名称	艾默生机房专用空调
公司名称	深圳市永华制冷机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国广东深圳市龙岗区龙岗中心城万象天成广场9B1001
联系电话	15815509378

产品详情

艾默生机房专用空调采用一体式机身结构设计，具备新风节能、大风量、高显热、高效过滤、网络控制等功能，满足机房的高负荷长时间连续运转的散热要求。特征：节能一体式艾默生机房空调采用一体式机身结构设计，具备新风节能、大风量、高显热、高效过滤、网络控制等功能，满足机房的高负荷长时间连续运转的散热要求。

艾默生机房专用空调机广泛适用于计算机机房、程控交换机机房、卫星移动通讯站、大型医疗设备室、实验室、测试室、精密电子仪器生产车间等高精密环境，这样的环境对空气的温度、湿度、洁净度、气流分布等各项指标有很高的要求，必须由每年365天、每天24小时安全可靠运行的艾默生专用机房专用空调设备来保障

Datamate3000系列空调是艾默生网络能源有限公司集40多年机房精密空调开发经验而设计开发的小型机房专用空调产品。可提供5.5KW、7.5KW、12.5KW、16KW等多种冷量、多种配置选择的产品。应用范围：|移动基站及控制中心|户外机房|微波及卫星地面站|寻呼机房|短讯处理中心|网管中心|小型计算机室 特点：|高效的制冷系统设计，节能运行，在机房环境下使用，比普通舒适性空调可节省20~30%的能耗|具有恒温、恒湿功能，大风量、小焓差设计，满足专业机房需要|采用高效稳定的涡旋式压缩机,保障产品的高寿命、高能效比|全中文大屏幕显示，具有密码保护、专家故障诊断功能|超宽输入电压设计，独特的缺相保护功能和相序检测功能，可实现来电自启动。

艾默生机房专用空调 艾默生DataMate 3000系列空调介绍 本系列空调是艾默生网络能源有限公司开发的小型机房专用空调产品。包括7KW、12KW两种制冷量，有多种配置可供选择。产品特点：

- * 全中文大屏幕显示，具有密码保护、专家故障诊断功能
- * 具有恒温恒湿功能，大风量小焓差设计，满足专业机房需要
- * 高效的制冷系统设计，节能运行，比普通舒适空调节省20% ~ 30%的能耗
- * 超宽输入电压设计，独特的缺相保护功能和相序检测功能，可实现来电自启动
- * 配备标准监控接口及灵活的主备机切换功能，实现机组自动切换及轮值功能 * 低噪音设计

应用范围：| 移动基站及控制中心| 3G基站、通信基站| 各类户外机房| 中、小型通信机房| 小型计算机机房| 变电所、变电站| 小型设备间

产品特点：| 适应力强| 大风量、小焓差设计，适合机房主设备散热特点，为主设备提供连续、稳定的温湿度环境| 高显热比、高能效的制冷系统设计，采用Emerson Copeland 品牌涡旋压缩机| 可设置的、独特的经济运行模式，可选择经济模式运行| 室外机风机采用无极全调速控制，确保系统运行更健康、更节能、更低噪声| 可选配节能卡组件，实现更高节能效果| 占地面积极小，100% 全正面维护| 易使用、易维护| 智能稳定的恒温恒湿功能| 全中文大屏幕显示，具有多级密码保护、专家故障诊断功能| 具备来电自启动功能，并可设置延时启动时间| 配备标准RS485 监控接口,可选配DW-PSMS监控系统软件,实现机房动力设备、环境的集中监控和报警管理| 灵活的主备机切换功能，实现机组自动切换及轮值功能| 按照每年365 天，每天24 小时连续运行| 长寿命设计，高稳定性，低维护量| 超宽输入电压范围，多种电源保护功能| 极强的环境适应能力：冷凝器标准配置满足-15 ~ +45 的室外温度环境，在此范围内机组保障连续制冷工作，加热状态不受室外温度限制。可以提供满足更低室外温度环境的冷凝器配置。配置低温冷凝器可满足-34 ~ +45 的室外温度环境，确保北方地区冬季机房制冷需求| 可选配电源防雷器，提供更为可靠的安全保证| 室外机监测及设定功能| 可直接在室内机的显示屏上读取室外机风机输入电压百分比、管路压力信息，监测更加全面，更易判断整机运行状态的健康性| 气流丢失检测及告警功能| 可检测由于风机故障、过滤网堵塞等原因造成风量异常减少的信息| 免费赠送RDU-Cooling 机房空调远程监控软件| 在计算机上安装后可远程监视DataMate3000 机房空调运行状态，设定机房空调的开关、温度、告警重要等级等，可实现邮件通知告警、短信通知告警（需选配短信告警器）