

沟槽暗杆软密封闸阀（3C）体

产品名称	沟槽暗杆软密封闸阀（3C）体
公司名称	河北精航宇阀门制造有限公司
价格	8.80/台
规格参数	精航宇:精航宇 ZSZF-(GA):ZSZF-(GA) 河北省沧州市泊头市交河镇四营工业开发区:河 北省沧州市泊头市交河镇四营工业开发区
公司地址	泊头市交河镇四营工业开发区
联系电话	86-0317-8339008 13131745028

产品详情

沟槽暗杆软密封闸阀（3C）体的特点：

平底式阀座：一般闸阀往往在通水冲洗管过后即因外物诸如水泥块、铁屑等杂物淤积于阀门底凹槽内，容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，弹性座封闸阀底部采用与管道相同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体畅通无阻。

精铸阀体：阀体采用精密铸造，精确的几何尺寸使得阀体内部无需任何时候加工即可保证阀门的密封性。

阀板包胶：阀板采用高品质的橡胶进行了整体内外包胶，欧洲的橡胶硫化技术使得硫化后的阀板能够保

证精确的几何尺寸，且橡胶与球墨铸铁阀板接着牢靠，不易脱落及弹性记忆佳。

“O”型环密封圈：由于阀杆与阀盖采用三道“O”型环密封圈密封设计，可减少开关时的摩擦阻力，大幅度减少漏水现象及可以不停管路内介质流动进行了更换密封圈。

有助生饮：由于阀体内部以无毒性环氧树脂涂装，阀板的内外表面均以橡胶完全披覆而不至于出现铁水或腐蚀现象，可供生饮。

省力装置：DN450-600mm，可另行加装省力装置，所需扭力约为正常的1/2，仅需一只小手轮，在有压力情况下，即可操作全开或全关，该省力装置于每动作一次，需先将阀门全开后恢复省力功能。

沟

槽暗

杆软密封

闸阀（3C）体利用

闸门整体包胶产生变性补偿作用达到

良好的密封效果，克服了一般沟槽闸阀

密封不良、漏水和生锈的现象。暗杆沟槽闸阀广泛用于自来水、水处理、环保、建筑、消防、能源等行业管路上作为调节和截流装置作用。