

# 3c认证轴流式排烟风机 HTF消防高温排烟风机

产品名称	3c认证轴流式排烟风机 HTF消防高温排烟风机
公司名称	德州郢凯空调设备有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	品牌:金光 型号:HTF 产地:山东
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路208号
联系电话	0534-2444660 15953423700

## 产品详情

金光玻璃钢集团

电话：0534-2444660

联系人：杨经理 15953423700

[www.pyfengji.com](http://www.pyfengji.com)

### 一、产品概述

HTF系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上，介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏，是理想的消防必备设施。

### 二、产品性能及型号说明

1、风机的性能表中列出的性能是效率范围内的性能，按风量分为五个性能工况点，选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过±5%，性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准。

2、风机安装方式可分为卧式和屋顶式，对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求。

3、HTF— 、HTF— 表示常压型消防高温排烟专用风机，叶型采用轴流式：HTF— （单速）和HTF— （双速）两种；HTF— 、HTF— 表示中压消防高温排烟专

4、HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用不同的种类。

5、HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽。

6、HTF—D为低压型消防高温排烟专用风机。

7、特别说明：GYF与HTF系列风机是同类产品。

### 金光玻璃钢集团HTFC系列低噪声柜式（两用）离心风机

TEL:15953423700 0534-2444660

#### HTFC系列低噪声柜式（两用）离心风机

特点：一机两用（通风及排烟），具有风量大，转速低、运行平稳、噪声低、结构紧凑、安装方便。

用途：宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业的车间、办公楼与需要通风换气的场合使用。

规格：

风机箱规格：9#~36#，

风量：850~90000m<sup>3</sup>/h，

风压：100~850Pa

HTFC(DT)系列低噪声消防（两用）柜式离心风机箱是上海交通大学设计研制成功的一种低噪声箱式离心风机。产品由低噪声前倾多翼离心风机、电机轴承、传动件、消声型箱体等组成，根据安装位置的不同，提供12种不同角度的进出风口位置，以满足用户不同安装环境的需要。根据消防与通风的不同要求分A式和B式两种类型，A式电机装在箱体外，用于消防排烟，并经国家消防装备质量监督检验中心按GA 211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》进行耐高温试验，能在300 °C高温条件下连续运行60分钟以上；B式电机装在箱体内用于通风换气。

风机按直径分为9-36十二种规格，系列风量为1650-85000m<sup>3</sup>/h，全压为180-1000Pa。HTFC型柜式离心风机经不断的改进和开发，现可分为I、II、III、IV四种类型，其中I、III型为单速型。II、IV型为双速，配用双速电机，实现两档调速，可满足用户对不同工况点性能调节的需要。风机也可配用变频电机和变频控制器，实现变频调速，建议调节频率锁定在25HZ~50HZ.

为适应防爆环境需要，风机可做成防爆风机，防爆等级为EXd II BT4，适应于易燃、易爆气体的场所。

为适应不同场所的要求，风机均可配不同长度的消声器，也可将风机消声型箱体加厚，以降低风机噪声。

风机可加配初效、中效或过滤器，以提高空气的清洁度，配置过滤器时应考虑实际压力损耗，并需适当增加风机箱体长度。