

铸钢法兰截止阀JJ41H-25C截断阀

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 铸钢法兰截止阀JJ41H-25C截断阀 |
| 公司名称 | 英侨阀门科技（苏州）有限公司 |
| 价格 | 186.00/件 |
| 规格参数 | 上海阀门厂 英侨阀门:上海阀门厂 英侨阀门 J41H-16C:J41H-25C 苏州 上海:苏州 上海 |
| 公司地址 | 吴中区天鹅荡路2号富民工业园C1幢 |
| 联系电话 | 0512-68110879 15062382860 |

产品详情

铸钢截止阀产品用途

J41H、J41Y、J41W 国标截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关，一般不用来调节流量，定做时允许作调节和节流。

铸钢截止阀产品特点

- 1、结构简单，制造和维修比较方便
- 2、工作行程小，启闭时间短
- 3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长

铸钢截止阀执行标准

设计规范：GB/T 12235

结构长度：GB/T 12221

法兰连接：JB/T 79

试验与检验：JB/T 9002

产品标识：GB/T 12220

供货规范：JB/T 7928

【国标截止阀性能参数】

| 型号 | J41H-16C ~ 160C | J41Y-16C ~ 160C | J41W-16P ~ 160P |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 工作压力 (MPa) | | 1.6 ~ 16.0 | |
| 适用温度 () | | 425 | 150 |
| 适用介质 | | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蚀性介质 |
| 材料 | | 碳素钢 | 铬镍钛不锈钢 |
| 阀体、阀盖 | | 铬不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 |
| 阀杆 | | | 本体材料 |
| 密封面 | 堆焊铁基合金 | 堆焊硬基合金 | |
| 填料 | | 石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |