

YB-150B精密压力表上海自动化仪表四厂

产品名称	YB-150B精密压力表上海自动化仪表四厂
公司名称	上海仪伯自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市静安区灵石路650号
联系电话	021-31604228 15921520446

产品详情

YB-150B精密压力表上海自动化仪表四厂产品简介

YB-150B精密压力表主要用来校验工业用普通压力表也可用于精密测量对铜合金和合金结构钢等无腐蚀性、非结晶、非凝固的各种介质的压力。YB-150A型在标度线下设有镜面环，使仪表读数更清晰精确，外形美观新颖。精确度为0.4级。YB-150B型在标度线下设有镜面环，并带有调零装置，精确度为0.25级。

手机：13761413968 传真：021-56130306

电话：021-31604228

联系人：销售部 网址;www.shhziyi.com

www.shhziyi4c.com

邮箱：3468209409@qq.com www.szy-saic.com/

融 合 有 道 心 境 致 远

YB-150B精密压力表上海自动化仪表四厂规格参数

结构原理

仪表由测量系统指示部分和外壳部分组成。仪表有较好的密封性并设有检封装置，能保护其内部测量机构免受机械损伤和污秽浸入。

仪表的作用原理是基于弹性元件(测量系统中的弹簧管)变形。在被测介质的压力作用下，迫使弹簧管之末端产生相应弹性变形——位移，借助于拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大，由固定于齿轮轴的指针逐将被测值在度盘上指示出来。

主要技术指标

精确度等级：0.4和0.25

使用环境条件：5~40℃，相对湿度不大于80%，且震动和压力源的波动应对仪表的精确读数无影响。

温度影响：使用环境温度如偏离 20 ± 3 (A型)或 20 ± 2 (B型)时，则须考虑温度附加误差 $0.4\%/10$ 。

重量：1kg(A型) 1.4kg(B型)

外形尺寸(单位：mm)

弹簧管材料	测量范围MPa
锡磷青铜	-0.1~0；0~0.1；0~0.16；0~0.25；0~0.4；0~0.6； 0~1；0~1.6；0~2.5；0~4；0~6(A型)
铬钒钢	0~6(B型)；0~10；0~16；0~25；0~40；0~60