

施耐德UPS 施耐德SPRM6KL 机架式 长机（全境）型号齐全

产品名称	施耐德UPS 施耐德SPRM6KL 机架式长机（全境）型号齐全
公司名称	北京恒祥瑞特科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区建材城西路87号2号楼13层1单元1323（注册地址）
联系电话	13522361363

产品详情

SPRM6KLFeatures

施耐德生产的机架安装式Online-UPS，6000VA，220V，用于中国市场——不带电池

LCD 图形表示

输出

输出功率容量

4.8 K瓦数 / 6.0 kVA

可配置功率(瓦)

额定输出电压

220V

输出电压注释

可设置为220、230或240 输出电压

满载效率

90.0 %

输出电压失真

低于 3%

输出频率(与主频率同步)

50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.

输出频率(不同步)

50/60 Hz +/- Hz

其它输出电压

230, 240

负载高峰因素

03:0

拓朴

双转换联机

波形类型

正弦波

输出连接

() Hard Wire 3-wire (H N + G) (备用电池)

输出电压 THD

<3%的线性负载和<5%的非线性负载

输出电压容差

静态时为+/-% , 00负载阶跃时为+/-2%

旁路

内置旁路

输入

额定输入电压

输入频率

40 - 70 Hz (自动感测)

输入端子类型

Hard Wire 3 wire (PH+N+G)

工作电压范围

60 – 280V

输入总谐波失真

Less than 0% for the full load

其他输入电压

输入电流

37.0A

满负载下的输入功率因数

0.99

电池与运行时间

电池类型

没有内部电池 - 使用外部电池系统

替换电池模块注意事项

Unit ships without batteries

可自动检测、可扩展的延时时间

电池工作效率

88.0 %

通讯与管理

接口端口 (多个)

DB-9 RS-232 , SmartSlot

控制盘

LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。

市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

紧急关断

可选

可用的智能插槽数量