

南宁厂家70塑料波纹管预应力穿线管大量现货

产品名称	南宁厂家70塑料波纹管预应力穿线管大量现货
公司名称	广西德妙商贸有限公司
价格	3.20/米
规格参数	品牌:三正 规格:5060708090100110120130 产地:广西
公司地址	南宁市大学东路170号南宁科德五金机电城B街B29号
联系电话	13978171190 18169603616

产品详情

塑料波纹管

以及配件

组成的预应力成孔

系统，应满足后张预应力灌浆的需要

；管和管之间除热焊连接外，[塑料波纹管](#)

还可提供专用的密封连接装置；整个成孔系统配备有排气、排水、排浆管，能满足压力灌浆或真空辅助灌浆的需要。2、预应力塑料波纹管，材料性能符合CJ/T3078的规定。3、预应力塑料波纹管一般为黑色

，内外壁不允许有融体破裂、硬块、严重气泡等缺陷，为达到较小的摩阻系数和环刚度预应力塑料波纹管应是间隔圆环波形的管材。4、预应力[塑料波纹管](#)

配备有能与预应力锚具可靠连接的密封装置。5

、预应力[塑料波纹管](#)

的内截面面积至少为预应力筋的2.5~3倍。6、预应力塑料波纹管的摩阻系数 u 为0.10~0.14， k 取0.0008~0.0015。7、预应力[塑料波纹管](#)

具有足够的柔韧性和抗磨性，以便于曲线布置和防止穿束、张拉孔道破裂，其定位钢筋的间距建议不要大于0.8米，最小弯曲半径0.9~1.5米。

塑料波纹管

联系电话：13657719503

15978186807 刘经理 [波纹管](#)

是指用塑料制成的可折叠皱纹片沿折叠[伸缩](#)

方向

连接成的

管状弹性敏感元件

。波纹管在仪器仪表中应用广泛，主

要用途是作为压力测量仪表的[测量元件](#)

，将压力转换成位移或力。波纹管管壁较薄，灵敏度较高，测量范围为数十帕至数十兆帕。它的开口端固定，密封端处于自由状态，并利用辅助的螺旋弹簧或簧片增加弹性。工作时在内部压力的作用下沿管子长度方向伸长，使活动端产生与压力成一定关系的位移。活动端带动指针即可直接指示压力的大小。

波纹管常常与[位移传感器](#)

组合起来构成输出为电量的压力传感器，有时也用作隔离元件。由于波纹管的伸展要求较大的容积变化，因此它的响应速度低于波登管。波纹管适于测量低压。