

# 检测劳保用品手套防滑耐磨绝缘测试预防性实验

产品名称	检测劳保用品手套防滑耐磨绝缘测试预防性实验
公司名称	广州广分质检技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大石街105国道大石段586、588三层307A
联系电话	15070428998

## 产品详情

检测项目：安全帽、安全绳、安全网、绝缘梯、绝缘操作杆、防护服、静电服、防油服、绝缘手套、防烫手套、脚扣\卸扣、绝缘鞋鞋、劳保鞋、呼吸护具、眼面护具等安全性能检测

劳保用品手套防滑耐磨绝缘测试预防性实验检测机构：

劳保手套在出厂前，要经过有关部门的检测，当一些指标符合既定的标准后，才会流入市场。除了有关质量的检测外，还会对它的水汽吸收率和耐渗透性能进行一定的检测。那么，这两种性能的检测方法是什么呢？

1.水汽吸收率检测：从3只防护手套上分别切取一块直径85mm的圆形试样。试样应平整、没有缝合线或材质缺陷，试样应在温度23摄氏度、相对湿度百分之五十的环境下放置一天。

2.耐渗透性的检测：将手套浸入水中，在手套内部加压充气，根据劳保手套表面是否有气泡或水滴来判定是否漏气。如有的手套不适宜用充气法，可采用漏水检测。如果手套表面有水滴浮现，说明手套不具有防渗透性。z89g88l5ysqw

安全手套使用时也需要注意：

- 1.使用安全手套必须按手套的防护功能来选用。不能乱用，以免发生意外。
- 2.防水、耐酸碱、防化、防油手套使用前要仔细检查有无破损、老化，有则不能使用。
- 3.橡胶、乳胶、塑料等类防护手套使用后应冲洗干净、晾干、保存时避免高温，并在制品上撒上滑石粉以防粘连。
- 4.绝缘手套应严格按使用说明使用，并定期检验电绝缘性能，不符合规定不能使用。

劳保防护手套按适用环境分类有哪些类型?劳保手套由于适用环境的不同大致可分为绝缘手套、耐酸碱手套、耐油手套、焊工手套、防振手套、耐火阻燃手套、防静电手套、无尘手套等种类，每一种手套对应一种工作环境，下文将对这些不同种类的防护手套做详细介绍。