

美菲特M11051双路SDI视频采集卡

产品名称	美菲特M11051双路SDI视频采集卡
公司名称	北京亮如美科技有限公司
价格	2800.00/块
规格参数	品牌:美菲特 型号:M11051 分辨率:支持1080P
公司地址	北京市海淀区上地信息路国际创业园2号院1号楼15B
联系电话	010-57196215

产品详情

【产品规格】

连接	
主机接口	PCI-Express x4, Low Profile, 200MB/s 传输带宽
输入接口1个	BNC 接口 (接 SD/ HD/ 3G-SDI 信号)
输出接口1个	BNC 接口, 环路输出
SDI 视频输入1路	SD/ HD/ 3G-SDI 视频信号, 可达 1080P/60HZ
SDI 音频输入1路	SDI 内嵌音频
标准	
SDI输入格式	SD/HD/3G-SDI, 符合SMPTE-259/274/296/372/424/425/292标准
HD输出格式	40 × 30-1920 × 1080, 帧率: 1-60 fps
传输速率	SDI: 270Mb/s, 1.485Gb/s, 2.97Gb/s
环路输出格式	与输入信号格式一致
色彩空间	YUYV、UYVY、I420、RGB 24 Bits、RGB 32 Bits
视频处理	
色彩空间转换	硬件色彩转换
画面缩放	硬件 5-Tap 缩放
去隔行	垂直滤波去隔行; 运动自适应去隔行
画面反转	水平; 垂直
画面剪裁	支持
图像调节	亮度 / 对比度 / 色调调节饱和度调节 / 黑白, 彩色控制伽玛值调节 (Gamma)单独调节 R/G/B 三色的亮度、对比度
其他	
操作系统支持	支持以下操作系统的x86和x64版本: Windows XP Professional Windows Server 2003 Windows Vista Windows Server 2008 Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows 8 Linux

兼容软件	Windows Media EncoderAdobe Flash Media Live EncoderReal Producer PlusVideoLAN for Windows
板载内存	128MB DDR2 , 工作频率为 160 Mhz , 位宽 32bit
升级	固件可升级
几何尺寸	85.18mm x 68.88mm
功耗	<= 4W
工作温度范围	0-50 摄氏度
保存温度范围	-20-70 摄氏度
保存湿度范围	5%-90 %