专业生产 玻璃钢电缆支架 组合式 预埋式 螺钉式

产品名称	专业生产 玻璃钢电缆支架 组合式 预埋式 螺钉式
公司名称	枣强县鑫龙玻璃钢有限公司
价格	6.00/个
规格参数	品牌:鑫龙 型号:200mm-800mm 产地:河北
公司地址	河北省衡水市枣强县王均乡东故县村
联系电话	15324380816

产品详情

玻璃钢电缆支架分为:组合式玻璃钢电缆支架、预埋式玻璃钢电缆支架、螺钉式玻璃钢电缆支架

组合式玻璃钢电缆支架:组合式250、组合式300、组合式350、组合式400、组合式450、组合式500、组合式600、组合700

预埋式玻璃钢电缆支架规格:预埋式365、预埋式400、预埋式450、预埋式500、预埋式600、预埋式700.

螺钉式玻璃钢电缆支架:螺钉300、螺钉350、螺钉400、螺钉500、螺钉600、螺钉700

- 1.SMC复合电缆支架具有强度高、重量轻。重量只有钢的1 / 4,混凝土管的1 / 10左右,运输方便,施工简捷;
- 2. 产品表面光滑, 摩擦系数小, 不损伤电缆。 整体绝缘, 无电腐蚀, 可防止产生涡流;
- 3. SMC复合电缆支架耐水性好,可以长期在潮湿或水中使用。使用环境广;
- 4. SMC复合电缆支架耐热、耐寒,防火性能优。它能在-50 ---130 下使用;
- 5. SMC复合电缆支架防腐蚀,不生锈,使用寿命长,免维护等优点;
- 6. 支架的材料没有回收利用价值,可以杜绝盗窃现象的发生;

7. SMC复合电缆支架支架绝缘性能好,支架本身无需接地,可减少安装劳动工作量及降低成本。

安装有几点要求:

首先是安装后托臂严禁下倾,最好上翘0-5度。如结构施工误差,只允许在最下层锚栓处用垫片调节。

其次安装、敷设和维修时,托臂上禁止站人或作为电缆以外的其它支承。

第三是电缆敷设时不允许将电缆从高处落下,尽量轻放在支架上;

第四是敷设和维修时,不能在支架上拉电缆,应采用有效措施避免对支架产品产生侧向力;

最后是局部距离电缆需调节时,应尽量把电缆挪到支架根部拖拽,或把支架间需调整的电缆托起后缓慢用力,避免过载施工。

玻璃钢SMC电缆沟支架的安装方法及注意事项:

一、安装方法:

- 一套支架包括玻璃钢立柱、托臂、销子(螺栓)和高分子固定帽,安装工具为普通电钻、钻头、扳手。
- 1、立柱安装:立柱背面定位线带有安装孔,孔径 12.5,根据安装施工图及立柱安装孔位置,用M 12膨胀螺栓将立柱固定在墙上,螺栓和立柱之间必须加装垫片,槽形立柱尽可能贴紧墙面。
 - 2、电缆:将电缆拖至电缆支架安装位置。
- 3、托臂安装:根据托臂层间距要求,立柱两侧定位线上已预留有装配孔,孔径 8.5;用螺栓将托臂固定在槽型立柱上,螺栓松紧适度,螺栓和立柱之间注意必须加装垫片。
- 4、电缆就位和固定:将电缆摆放在支架上并绑扎好,摆放时尽量将最重的电缆放在托臂根部。
- 二、注意事项:
- 1、安装时将电缆支架紧贴墙面,防止松动。
- 2、支架上严禁站人或电缆以外的其它支承。
- 3、敷设电缆时,严禁将电缆从高空落下,应直接摆放在支架上。
- 4、敷设和维修时,避免在支架上拉扯电缆,应采用有效措施避免对支架的侧向作用力。
- 5、局部距离电缆需调节时,应尽量把电缆挪到支架根部拖拽,或把支架间需调整的电缆托起后缓慢用力,避免过载施工。
- 三、产品性能
- 1、耐腐蚀

玻璃钢复合材料支架耐腐蚀,尤其适合在潮湿,酸、碱环境中使用。

2、不变形

玻璃钢复合材料支架其刚性好,在长期载荷情况下不会出现金属支架往下倾斜现象。

3、比重轻

玻璃钢复合材料支架的质量仅为刚才的1/4。

4、电绝缘性能强

玻璃钢复合材料支架为绝缘材料,无需接地。

5、防火性能优

玻璃钢复合材料支架的氧指数满足了防火其低烟、无毒的安全要求。

6、支架安装简单,价格更优

玻璃钢复合材料支架 4层时只需2只膨胀螺丝安装,4层 > < 7层只需3只膨胀螺丝安装,大大降低了工人的劳动强度。

7、使用寿命长

玻璃钢复合材料支架在地下使用寿命为50年,地面为25年。

8、安全、防盗

玻璃钢复合材料支架的原材料都采用不可回收材料,有效的阻止被盗。

四、玻璃钢电缆支架制作流程

1、初始原材料的采购

电缆支架初始原材料均来自业内知名企业,每批原材料都必须供应商提供原材料的出厂检验报告,从原材料就把关好产品质量关。

(作坊企业,为了降低成本,一般采用的是作坊式原材料,无可靠的检验手段,及原材料质检报告)

2、电缆支架材料的制作

我公司生产的电缆支架所用材料,都为本公司内部配料,绝非外面采购,每个配料步骤都记录在案,不仅成本有了控制,更进一步的控制了产品的质量。

(作坊企业,资质不达标,为了省去加工设备成本,从外面采购廉价材料)

3、电缆支架成品的制作

我公司有专业的模压设备及优秀的操作员工,员工实行定期的培训及考核,并责任制,确保 每一模出来的产品都是合格品。 (作坊企业,为了走捷径,不仅原材料采购外面,更是在外面代加工,因为设备费用的投入是很大的,这样的产品质量可靠吗?)

4、电缆支架的出厂检测

我公司电缆支架出厂之前都必须经过承载试验,(专业万能测试机)试验通过方可装箱。每批次的材料,都有编号,确保产品出现质量问题时能及时发现并处理。

五、合作方式

1、我公司为新客户、新项目根据实际工程概况免费出具电缆支架尺寸图及安装示意图,保证客户能第一时间了解我们的产品。

2、付款方式

您需预付30%作为定金,我公司安排生产,当货物生产完成前2天,我公司通知您付完余款,以便我公司 尽早安排出货,保证您的工期。(如较大的项目,付款方式可电话详谈)

3、物流

我公司有专门的物流合作公司,公路运输时间为3-4天,除偏远地区跟不可抗力(战争、火灾、洪水、台风、地震等其他双方认定的不可抗力事件)

六、售后服务

- 1、我公司保证所提供货物在正常使用条件下使用寿命为25年(除人为原因),保证您的使用要求。
- 2、我公司保证在施工中或以后使用中遇到问题,都将提供技术支持,解除您的后顾之忧.