美菲特M16201双路VGA视频采集卡

产品名称	美菲特M16201双路VGA视频采集卡
公司名称	北京亮如美科技有限公司
价格	2800.00/块
规格参数	品牌:美菲特 型号:M16201 分辨率:支持1080P
公司地址	北京市海淀区上地信息路国际创业园2号院1号楼15B
联系电话	010-57196215

产品详情

技术规格

连接	
主机接口	PCI-Express x4, Half length,700MB/s 传输带宽
输入接口	两个 DVI-I 接口 (可转接HDMI，VGA，YPbPr)
DVI 视频输入	2 路 1080P/60HZ 高清 DVI 信号
HDMI 视频输入	2 路 1080P/60HZ 高清 HDMI 信号
YPbPr 视频输入	1 路 YPbPr 信号
S-Video 视频输入	1 路 S-Video 标清信号
CVBS 视频输入	视频输入1 路标清视频信号
HDMI 音频输入	1 路 LPCM 音频信号
模拟音频输入	1 路模拟音频信号
标准	
DVI 输入格式	符合 DVI 1.0 标准，单连接(480i，576i，480p，576p，720p，1080i，1080p)
HDMI 输入格式	符合 HDMI 1.3 标准，支持 36bit DeepColor
YPbPr 输入格式	480i，576i，480p，576p，720p，1080i，1080p
CVBS 输入标准	PAL/ NTSC
HD 输出格式	40×30 – 2048×1536，帧率：1-100 fps
SD 输出格式	176×144 – 768×576，帧率：1-30 fps
模拟音频采样率及信噪比	Up to 96KHz，85db，24-bit
视频采样率	CVBS：57.27MHz (4x Oversampling)HDMI/ DVI：225MHz
视频采样精度	10bit
色彩空间	YUYV、UYVY、I420、RGB 24 Bits、RGB 32 Bits
视频处理	
色彩空间转换	硬件色彩转换

去隔行	垂直滤波去隔行;运动自适应去隔行
画面缩放	硬件 5-Tap 缩放
画面反转	水平;垂直
画面剪裁	有
图像调节	亮度/对比度/色调调节饱和度调节/黑白，彩色控制伽玛值调节 (Gamm单独调节 R/G/B 三色的亮度、对比度
其他	
操作系统支持支持	以下操作系统的 x86 和 x64 版本：Windows XP ProfessionalWindows Server2003Windows VistaWindows Server 2008Windows 7Windows Server 2008 R2Windows 8
兼容软件	Windows Media EncoderAdobe Flash Media Live EncoderReal Producer PlusVideoLAN for Windows
板载内存	128MB DDR2，工作频率为 160 Mhz，位宽 32bit
升级	固件可升级
安装	可插入 PCI-Express x1, x4, x8 或 x16 插槽;可安装在半高(2U)、全高(4U)的机箱内
几何尺寸	99.77mm x 68.88mm
功耗	<= 4W
产品保修	1 年质保