

# 深圳欣宏泰XHT-PE波纹管

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 深圳欣宏泰XHT-PE波纹管                 |
| 公司名称 | 深圳市欣宏泰电子科技有限公司                 |
| 价格   | .00/米                          |
| 规格参数 | 品牌:欣宏泰<br>型号:XHT-PE<br>产地:广东深圳 |
| 公司地址 | 龙岗区坂田街道南坑工业区                   |
| 联系电话 | 0755-28688059 13809886279      |

## 产品详情

### XHT-PE波纹管

#### 产品介绍：

XHT-PE产品采用聚乙烯材料挤出成型，具有柔软韧性好、耐油、耐磨及耐化学腐蚀等优点，起到保护线束、电线电缆的作用。产品广泛应用于机械设备、电气控制系统、机床、汽车、地铁、电气开关柜等自动化控制设备等场所。

#### 技术性能

产品材质：聚乙烯PE、阻燃聚乙烯PE

工作温度：-30 ~ +105 短时可达 +120

结构：内部和表外均为波浪型；（根据需要可开口）

特性：柔韧性好，表面光泽、耐化学腐蚀

防护等级：IP68

阻燃等级：HB(UL94)，根据FMVSS 302要求

燃烧速度<100mm/min

特性:耐油,柔软,低硬度,表面光泽,不含卤素、磷、镉、通过RoHS测试

颜色：黑色、灰色(颜色可根据客户需求定制)

## 产品规格

| 型号           | 软管规格    | 内径 × 外径 (mm)  | 弯曲半径 (mm) | 包装数量 (m) |
|--------------|---------|---------------|-----------|----------|
| XHT-PE-7.0   | AD7.0   | 4.5 × 7.0     | 10        | 200      |
| XHT-PE-10.0  | AD7.0   | 6.5 × 10.0    | 15        | 100      |
| XHT-PE-13.0  | AD13.0  | 10.0 × 13.0   | 20        | 100      |
| XHT-PE-14.0  | AD14.0  | 11.0 × 14.0   | 25        | 100      |
| XHT-PE-15.8  | AD15.8  | 12.0 × 15.8   | 28        | 100      |
| XHT-PE-18.5  | AD18.5  | 14.3 × 18.5   | 35        | 100      |
| XHT-PE-20.0  | AD20.0  | 16.0 × 20.0   | 38        | 100      |
| XHT-PE-21.2  | AD21.2  | 17.0 × 21.2   | 40        | 100      |
| XHT-PE-25.0  | AD25.0  | 20.0 × 25.0   | 42        | 100      |
| XHT-PE-28.5  | AD28.5  | 23.0 × 28.5   | 45        | 100      |
| XHT-PE-32.0  | AD32.0  | 25.0 × 32.0   | 50        | 50       |
| XHT-PE-34.5  | AD34.5  | 29.0 × 34.5   | 55        | 50       |
| XHT-PE-42.5  | AD42.5  | 36.0 × 42.5   | 65        | 25       |
| XHT-PE-54.5  | AD54.5  | 48.0 × 54.5   | 80        | 25       |
| XHT-PE-67.2  | AD67.2  | 56.3 × 67.2   | 100       | 25       |
| XHT-PE-80.0  | AD80.0  | 66.5 × 80.0   | 120       | 20       |
| XHT-PE-110.6 | AD110.6 | 91.01 × 110.6 | 160       | 20       |