

720芯光缆交接箱结构图文参数

产品名称	720芯光缆交接箱结构图文参数
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

720芯光缆交接箱结构图文参数

720芯光缆交接箱图文规格尺寸|FTTH共建共享室光缆交接箱|光交箱详细介绍、光缆交接箱(中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,配线容量中国常规576芯光缆交接箱详细介绍电信光缆交接箱 光纤交接箱 SMC光缆交接箱 不锈钢光交箱、720芯光缆交接箱 (Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable) 型号：GXF05-VI型传统光缆交接箱、GXF05-VII型不锈钢光缆交接箱、GXF05-VIII型三网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIF型四网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIA型美化型光缆交接箱

1、结构：结构一般的光缆交接箱均由：箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、挂纤柱几部分组成。光缆交接箱主要有1.产品外形尺寸：1030*550*310,1450*750*320,1450*750*5402.容量：72芯96芯144芯288芯360芯432芯576芯720芯864芯1152芯几种。箱体材质常见的为SMC 箱体。（SMC 是Sheetmolding Compound 的缩写，即片状模塑料。主要原料由SMC 专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂，填料及各种助剂组成。SMC 具有优越的电气性能，耐腐蚀性能，质轻及工程设计容易、灵活等优点，其机械性能可以与部分金属材料相媲美，因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。2、主要特点(1) 全封闭机箱、防尘、防水，外形美观。(2) 直纤规范，满足光纤弯曲半径大于40ITIn。(3) 能同时满足带状光缆和非带状光缆的使用需要。(4) 具有安全、可靠的光纤存贮、保护功能。(5) 标识清楚，每芯光纤的接续和分配有明显的标识。(6) 全模块化设计的交接箱，可根据客户要求灵活组装，便于施工和维护。(7)

)可方便的进行光缆固定、开剥、接地。四、光缆交接箱纤芯管理和连接。

远捷通信通信是一家从事研发、生产、销售为一体的通信设备厂，凭借专业的水平和成熟的技术，在通信领域迅速崛起。因为专业、所以经典；因为用心、所以超越，进入市场以来产品覆盖了国内30几个省市、自治区，公司以诚信、开拓、进取、创新，是我们永不改变的信念！我们以一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着卓越的品质，创新的产品，诚信的服务，产品畅销全国。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！室外挂壁式/落地式/户外/通信光缆交接箱：SMC复合材料光缆交接箱，不锈钢光缆交接箱，无跳接光缆交接箱，684芯光缆交接箱小区专用箱实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。一般的光缆交接箱均由：箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、挂纤柱几部分组成。光缆交接箱主要有48芯、96芯、144芯、288芯、576芯几种。箱体材质常见的为SMC箱体。（SMC是Sheet molding compound的缩写，即片状模塑料。主要原料由SMC专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂，填料及各种助剂组成。它在二十世纪六十年代初首先出现在欧洲，在1965年左右，美、日相继发展了这种工艺。我国于80年代末，引进了国外先进的SMC生产线和生产工艺。SMC具有优越的电气性能，耐腐蚀性能，质轻及工程设计容易、灵活等优点，其机械性能可以与部分金属材料相媲美，因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连，以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求，提供多种光分路器增值单元解决方案。长期供应：光分路器箱【冷轧板材质、塑料材质，SMC材质】8芯——64芯