

960芯光缆交接箱结构图文讲解

产品名称	960芯光缆交接箱结构图文讲解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

960芯光缆交接箱结构图文讲解

【光缆交接箱】新批发价格_光缆交接箱采购商机宁波远捷通信设备光缆交接箱|光交箱图文讲解、光缆交接箱实时报价,光交箱价格行情,光缆交接箱优质批发、光缆交接箱特点 光缆交接箱结构原理 远捷牌SMC光缆交接箱品质有保障 专业 权威-SMC光缆交接箱供应厂家;尺寸规格:144芯1030*550*310mm2 88芯1450*550*320、576芯1450*750*540;宏旭供应光缆交接箱芯数型号（144芯288芯360芯432芯576芯720芯152芯）

远捷通信主营：FTTH光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、（分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱）三网合一箱、光分路器箱、光纤配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒、光纤快速连接器、PLC光分路器、一体化托盘、光纤适配器、光纤尾纤、光纤熔接盘、储纤筒、理线环、法兰卡条、光纤信息面板、光纤插座盒等.....

1. 产品概览：光缆交接箱产品种类齐全，应用场景多种多样，适用于各种FTTx应用场景的部署。

2. 1.1 普通光缆交接箱：

3. 序号 容量 箱体尺寸(含底座)H×W×D(mm) 描述

1 144芯 955×520×288 落地/挂杆/挂墙安装、SMC箱体

2 288芯 1350×750×320 落地安装、原装SMC箱体

3 288芯 1445×756×360 落地安装、SMC箱体

4 576芯 1600×1200×400 落地安装、双层钣金箱体

5 576芯 GXF5-17Cd 1445×756×625 落地安装、SMC箱体

注：可选配分光模块实现分光功能。

1.2 FTTH光缆交接箱系列（带分光功能）：

序号 尺寸(含底座) H×W×D(mm) 配线容量大分光端口 描述

1 955×520×288 96芯64芯 选配FFG-1/FFG-17/FFG-34分光模块。84芯支配线，12芯主干配线，72芯直熔。落地/挂杆/挂墙安装、SMC箱体。

2 1120×630×380 156芯6*n(n为分光比) 6个MIN型盒式光分路器位。144芯配线，12芯主干熔接，48芯直熔。落地安装、钣金箱体。

3 1445×756×360 192芯128芯 选配FFG-1/FFG-17/FFG-34分光模块。180芯支配线，12芯主干配线。落地安装、SMC箱体。

4 1350×750×320 288芯 10个MIN型盒式光分路器位。288芯配线，120芯直熔、使用FJX12e模块。落地安装、SMC箱体。

5 1345×756×360 288芯10*n(n为分光比) 同上，箱体为国产SMC箱体。

6 1600×1100×428 720芯 12*n(n为分光比) 12个MIN型盒式光分路器位。720芯配线，288芯直熔、使用FJX12e模块。落地安装、钣金箱体。注：使用盒式光分路器时，分光比可选，不占用配线空间。

2 产品介绍 2.1 普通光缆交接箱：2.1.1 144芯光缆交接箱（GXF5-17Ba）GXF5-17Ba系列光缆交接箱是一种小容量箱体，配线容量144芯、直熔72芯，内部结构分区合理、清晰，有独立的裸纤及跳线管理，储纤区采用旋转门设计，操作空间灵活、方便。SMC箱体，采用全正面操作，产品具有良好的保温、隔热、耐腐蚀性能，此型号箱体可配置底座落地安装，也可对箱体进行挂杆、挂墙安装。适用于FTTx小容量支配线节点，一般安装于小区绿地、楼边、电线杆等环境中。 工作环境：

*环境温度：-40 ~ +60

*相对湿度：40 时小于95%

* 大气压力：70 ~ 106Kpa

商品特色

*选用熔配一体化抽拉式模块，使交代箱容量大，密度高。

*箱体选用高强度SMC聚脂箱体，具有杰出抗腐蚀、耐老化功用，能抵受剧烈的气候变化以及习惯恶劣的工作环境

*箱体具有杰出的密封功用，防护等级到达GB/T4208IP65级。

*具有极好的装置功用及防损坏功用。

*箱体具有安全牢靠的光缆固定与接地保护装置。

*高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧

*箱体静负荷才能：壳盖 980N，侧外表 980N，门铰链 200N

*机箱的密封防护等级：到达GB4208规范中IP65级

*阻燃功用：到达GB4609/FV-0级

*密封功用：到达GB4208/IP53请求

*负荷值：壳盖 980N，侧外表 400N，支持件 200N

*小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N

用处

*光缆交代箱是用于室外的骨干光缆与配线光缆衔接的接口设备，可以完成光纤的接续，配线有直接衔接和穿插衔接的功用。