

德国进口55Cr3弹簧钢带应用性能打样

产品名称	德国进口55Cr3弹簧钢带应用性能打样
公司名称	上海金琪尔特殊钢有限公司
价格	13.00/KG
规格参数	品牌:金琪尔 型号:齐全 产地:进口
公司地址	松江区洞泾工业园区洞凯路87号
联系电话	021-52961886 13122807891

产品详情

德国进口55Cr3弹簧钢带应用性能打样

采购进口弹簧钢，找上海优质进口弹簧钢厂，上海金琪尔特殊钢有限公司。大量销售进口弹簧钢，在线客服专业解答进口弹簧钢硬度及进口弹簧钢密度的参数，同时为您提供进口弹簧钢热处理工艺注意事项与技巧，想了解进口弹簧钢价格最新行情，亦可以咨询我们的在线客服，让顾客得到满意的答复与高性价比的弹簧钢材是我们不懈的追求，欢迎有采购进口弹簧钢需求的顾客来电咨询采购

55Cr3弹簧钢：

55Cr3是淬透性好，另外热加工性能、综合力学性能、抗脱碳性能亦好大截面的各种重要弹簧。

特性用途：

突出优点是淬透性好，另外热加工性能、综合力学性能、抗脱碳性能亦好大截面的各种重要弹簧，如汽车、机车的大型板簧、螺旋弹簧等。

55Cr3弹簧钢具有较高强度、塑性和韧性，淬透性较好，过热敏感性比锰钢低，脱碳倾向比硅锰钢小，回火脆性大。

55Cr3弹簧钢用于车辆、拖拉机工业上制作负荷较重、应力较大的板簧和直径较大的螺旋弹簧。

化学成分：

碳 C：0.52 ~ 0.60

硅 Si : 0.17 ~ 0.37

锰 Mn : 0.65 ~ 0.95

硫 S : 0.030

磷 P : 0.030

铬 Cr : 0.65 ~ 0.95

镍 Ni : 0.35

铜 Cu : 0.25

钒 V:0.10 ~ 0.20

力学性能 :

抗拉强度 b (MPa) : 1225(125)

条件屈服强度 0.2 (MPa) : 1080(110)

伸长率 5 (%) : 9(供参考)

断面收缩率 (%) : 20

硬度 :

热轧, 321HB;

冷拉+热处理, 321HB

上海金琪尔特殊钢有限公司在上海、东莞、宁波、天津均有分布销售及加工网点, 覆盖范围在不断扩大, 极力缩小运输时长为客户争取更加快速的供货周期。

欢迎新老客户来电咨询合作!

销售热线一 : 13162968868

销售热线二 : 13816001068

电话 : 021-52961886

传真 : 021-52961885

在线咨询 : QQ1332205222