

432芯三网合一光缆交接箱配置型号简介

产品名称	432芯三网合一光缆交接箱配置型号简介
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

432芯三网合一光缆交接箱配置型号简介

宁波远捷主要为中国移动<中国联通<中国电信<中国广电<中国铁通<长城宽带供应优质产品：三网合一光交箱、OMDF光纤总配线架、三网合一光纤配线架、三网合一楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、（分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱）、光分路器箱、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒、光纤快速连接器、PLC光分路器、一体化托盘、光纤适配器、光纤尾纤、光纤熔接盘、储纤筒、理线环、法兰卡条、光纤信息面板、光纤插座盒等432芯三网合一光缆交接箱规格参数图文432芯三网合一光缆交接箱规格参数图文432芯三网合一光缆交接箱规格参数图文

概述

光缆交接箱主要用于室外光缆的连接、分配和调度。通过光纤活动连接器和双头光纤跳线将光缆与光缆进行灵活的配接。本产品系列提供安全可靠、灵活机动的光纤及光设备线路管理，适用于各种光通信网络，尤其适合于用户光纤入网工程。

安装（可分成水泥基座安装和配套底座安装）：

一、预制水泥基座：

1. 水泥基座外型尺寸530mm（长）× 290

mm (宽) × 200 (高) , 地基中心留310mm × 170mm × 200mm的进线孔。

2. 预埋地脚螺钉 , 保证地脚螺钉的中心距440mm × 180mm。

3. 将箱体放在水泥基本上 , 其固定孔与预埋地脚螺钉对齐放置 , 然后将地脚螺钉锁紧 , 安装时应使箱体与水泥基座要保持垂直水平。

4. 在已有是你基座的情况下 , 用4个M12 × 100膨胀螺钉固定即可。

二、 配套底座安装 :

当配套底座安装时 , 按图示尺寸用4个M12 × 100膨胀螺钉固定即可。

调试 :

安装好的光缆交接箱要对其进行调试 , 交接箱活动部分应转动灵活 , 插拔可靠和维护方便 , 装配应具有一致性 , 坚固无松动 , 且接地点可靠。

特点

- 1、 本设备全天候防护 , 外壳采用高强度防腐蚀特种合成材料 , 具有隔热、防水气凝结等特点 , 并能有效防止雨、雪、虫及腐蚀性气体等任何恶劣环境的影响。
- 2、 结构设计合理 , 箱体采用单面单开门 , 箱体内布线空间大 , 方便操作和维护。
- 3、 充分考虑光缆的固定、接地、熔接和冗余光缆的盘绕 , 使光缆的连接、调度非常方便。
- 4、 内部光路标识清楚 , 熔接、盘绕位置明确。
- 5、 交接箱结构紧凑 , 安装简便 , 密封性能极好 .
- 6、 熔纤部分采用一体化熔纤盘 , 使光缆余纤、尾纤盘绕一体化 , 方便熔纤操作 , 且可安装FC、SC适配器。适配器与箱体正面呈30°角 , 即可保证光纤弯曲半径 , 又可节省空间 , 并且避免操作时光束直射人眼。
- 7、 适用于带状和非带状光缆。

主要技术指标

工作环境

- 工作温度 : -40 ~ +40
- 贮运温度 : -40 ~ +60
- 相对湿度 : 95% (+40 时)
- 大气压力 : 70Kpa ~ 106Kpa

技术性能指标

- 标称工作波长 1310nm 1550nm
- 光纤活动连接器插入损耗（包括重复和互换） < 0.5dB;
- 回波损耗：APC型活动连接器 60dB;UPC型活动连接器 50dB；PC型活动连接器 40dB.
- 接地装置与箱体金属工件之间绝缘电阻 $> 2 \times 10^4 M$ ，试验电质为直流500V。
- 耐温性能：在 $\pm 55 \pm 2$ 环境中放置16小时后，在常态下恢复1小时，性能无影响。
- 耐压性能：接地装置由于箱体工作之间耐压大于3000V（DC），1min不击穿，无飞弧。
- 防热性能：箱体由特殊材料构成，具有超强隔热性能。
- 密封性能：防尘性能：优于GB4208/1P53要求。

防水性能：80Kpa水压， $\pm 60^\circ$ 角摆冲水管角度，淋水15min，水珠不能进入箱内。

- 箱体静电负荷能力：壳盖 1000N

侧表面 500N

门铰链 300N

- 抗冲击能力：使用冲击实验台，在X、Y、Z三个轴向各施加六次

峰值加速度为 $300m/s^2$ ，持续时间为6ms的冲击力，无任何破坏和损伤。

密封条使用寿命：不低于10年。

光纤弯曲半径：光缆光纤在箱内部盘绕时，无论在何处转弯，其曲率半径 $> 40mm$ 。