

# OPGW-24芯 ~ 直径13.2拉力100

产品名称	OPGW-24芯 ~ 直径13.2拉力100
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

OPGW-24芯 ~ 直径13.2拉力100；用户在采购OPGW光缆之前，一般都有电力设计院提供的OPGW技术参数，湖南展联光电根据技术参数来生产。下面是展联光电提供的100截面OPGW光缆技术参数：以下技术参数适用于截面积为100MM的OPGW光缆，国网内部采购物料编码：OPGW-13-100-1，包括但不限于：OPGW-12B1-100，OPGW-16B1-100，OPGW-24B1-100等：

结构参数	材料	根数	材料	根数	原材料直径
光纤	G.652	24	G.655	0	
中心	40%AS线	1			线直径2.6mm
第1层	40%AS线	5	AA线	0	线直径2.5mm
	不锈钢管	1	光纤芯数	24	管直径2.5mm
第2层	40%AS线	11	AA线	0	线直径2.8mm
技术参数	参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准				
	最外层绞合方向为“右”向（Z-stranding）				
	OPGW光缆直径：				13.2mm
	OPGW光缆重量：				472.79kg/km
	承载截面积				97.58mm2
	AS面积				97.58mm2
	AA面积				0mm2
	标称抗张强度（RTS）				63.04kN
	杨氏模量（E-Modulus）				109kN/mm2
	热膨胀系数				15.5 × 10-6/
	最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS)				258.4N/mm2
	每日应力（EDS）(18%~25% RTS)				116.28~161.5N/mm2
	极限特殊应力 (70% RTS)				452.2N/mm2
	直流电阻				0.44 /km
	短路电流				17.34kA
	短路电流容量 I2t				75.19kA2S
	最小弯曲半径：	施工：			264mm
		运行：			198mm

	拉重比	13.17km
温度范围	安装温度	-10 ~ +50
	运输和运行温度	-40 ~ +80

全国电缆免费咨询;订购电话：0316-5960132 销售订购电话：0316-5960132 ：手 机：15932637551

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132 ：手 机：15932637551

厂家直销，价格优惠，质量可靠，联系人；王妹尊