# 供应贵阳铝镁锰版屋面双锁边yzc25-430

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 供应贵阳铝镁锰版屋面双锁边yzc25-430 |
| 公司名称 | 贵州佰卓力天钢结构工程维护有限公司 |
| 价格 | 80.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:裕志诚<br>型号:25-430<br>厚度:0.5mm-1.2mm |
| 公司地址 | 南明区花果园M区3栋2120室 |
| 联系电话 | 18586944551 |

# 产品详情

铝镁锰板是一种极具性价比的屋面、外墙材料。铝合金在建筑业中得到广泛的应用，为现代建筑向舒适、轻型、耐久、经济、环保等方向发展发挥了重要的作用。AA3004铝镁锰合金由于结构强度适中、耐候、耐渍、易于折弯焊接加工等优点，被普遍认可作为建筑设计使用寿命50年以上的屋面、外墙材料；因应海洋性气候建筑设计，可选用耐腐蚀性能更强的5052船舶级铝合金材料。

铝镁锰板特点 1.重量轻；铝的密度为2.73g/cm3,只有钢的1/3。
2.强度高；通过成份配置、加工和热处理方法可以达到很高的强度。
3.耐腐蚀；具有自我防锈能力，形成的氧化层，可防止金属氧化锈蚀，耐酸碱性好。
4.表面处理多样、美观。可进行阳极氧化、电泳、化学处理、抛光、涂漆处理。 5.可塑性好，易加工；
6.良好的导电性能。非磁化和低电火花敏感度，可以防电磁干扰和降低特殊环境下的易燃性。
7.安装方便；铝金属可以铆接、焊接、胶粘等多种方式连接。 8.环保，100%可循环回收利用。
铝镁锰板种类 A、原色锤纹 Stucco（无规则压纹）、Emboss（规则压纹） 锤纹的主要目的：
1、增加铝镁锰板刚度； 2、防止光污染； 3、更加均匀的氧化； B、烤漆涂层 （PVDF、PVF2、PE）
屋面及外墙用铝镁锰合金一般采用预滚涂（Coil
Coated）工艺，具有色差控制好、漆膜均匀、质量稳定性高、环保等优点。 涂层种类一般选用含氟碳树脂70%以上的PVDF氟碳漆，倍安捷公司可以提供包括：RAL、NCS、PANTONE在内的国际色系以供用户选择，亦可根据客户需要配制任何颜色。 铝镁锰板用途 广泛应用于机场航站楼、飞机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、大型公共娱乐设施、公共服务建筑、大型购物中心、商业设施、民用住宅等建筑屋面与墙面系统。 铝镁锰板系统 直立锁边系统是一个传统的铝镁锰板安装系统，通过使用专业的立边和咬合设备，在沿着板条长度方向上将两块板的立边进行咬合，从而将屋面或墙面连接成为一个整体。系统不需要打胶，100%结构性防水。这个系统可以节省很多安装时间，尤其对于面积较大的屋面或墙面，提供了一个有效降低成本的方法。另外，直立锁边系统也非常适合气候严酷的环境，如强风、雨雪较大的地方。直立锁边系统的立边高度为65mm，使建筑物呈现出一种具有韵律感和现代感的外观。