

# 大浮力海上气胀式手动自动救生衣 充气救生衣

产品名称	大浮力海上气胀式手动自动救生衣 充气救生衣
公司名称	石家庄逐浪水利科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北石家庄鹿泉经济开发区双剑路26号
联系电话	0311-85040821 13739776622

## 产品详情

### 自动充气救生衣使用说明

#### 一、穿戴使用前说明

使用前须检查下述事项：

##### 1、检查救生衣是否有破损：

确保救生衣无裂缝或刺洞。外罩上的这类破损表明充气气室可能已经与导致破损的部件接触。如果发现这些瑕疵，在进行维修检测前不能继续使用。

##### 2、检查自动充气装置所处状况

自动充气装置的指示部件会告知您自动充气装置是否已经正确安装待使用。请参照自动充气装置附近的充气装置指示部件检查说明。

##### 3、检查CO2钢瓶

当自动充气装置发生作用的时候，装有CO2气体的钢瓶会对救生衣充气。需要检查安装的CO2钢瓶尺寸正确并且先前未使用过。检查钢瓶时，将钢瓶拧下，观察螺口平面。钢瓶上无显示内装气体是否装满的部件，如果发现螺口平面有破损现象，需更换钢瓶。参考该使用说明首页产品规格部分来选取适当尺寸的钢瓶，包括螺口尺寸和内装CO2重量。如果钢瓶OK，还需要正确旋回到自动充气装置上。

#### ??CO2钢瓶的附加说明

A：安装CO2钢瓶前，未正确安装自动充气装置将会导致立刻充气。

B：CO2钢瓶仅能充气一次，不能再次充气使用。

C：CO<sub>2</sub>钢瓶外表的保护镀层在置于环境或使用一段时间后可能会腐蚀，此时的CO<sub>2</sub>钢瓶会开始出现一些生锈迹象。这种情况下，要更换CO<sub>2</sub>钢瓶。

## 二、充气后穿戴说明

充足气的救生衣将很难穿上。通过口吹管排气直到排放到容易穿上为止。

使用前，先练习闭合扣具及调节步骤如下：

## 三、充气说明

- 1、自动充气——落水后自动充气装置在5秒钟内将自动充气。
- 2、口吹充气——口吹管位于用户左侧。打开救生衣左侧，将口吹管拉直口中，吹气直到气囊变硬。如果气囊由于CO<sub>2</sub>渗透变软（经过一段时间钢瓶气体正常丧失），有必要通过口吹充气来保持足够浮力。
- 3、冷冻条件下充气——在温度为或低于40oF（4oC）条件下，气囊变的不硬，除了自动充气外还需要进行口吹充气。该温度条件下CO<sub>2</sub>充气时间会较长。
- 4、其他充气说明
  - a、注意——不要口吹充气充饱后再用CO<sub>2</sub>钢瓶进行手动充气。口吹充气后再次重复CO<sub>2</sub>充气将会破坏救生衣。
  - b、绝不能用气泵或空气压缩机来对救生衣充气。
  - c、用CO<sub>2</sub>充气要比通过空气充气渗透丧失要多，因此有必要通过口吹充气系统尽早补充。

## 四、排气说明

?用连在口吹管上的帽盖插进口吹管末端按压口吹阀（位于口吹管末端），见图示。在按压口吹阀的同时，轻轻将气体从气囊中排出。不能将救生衣气囊卷曲来排气。如果由于某种原因口吹阀保持敞开，多次按压阀门。如果不能释放的话，该救生衣需要进行维修。

## 五、其他使用说明

- 1、除非您在船舱内，否则要时时穿上救生衣。
- 2、避免会对救生衣产生磨损的所有不必要的活动。
- 3、在尖锐物周围使用时要特别的小心。
- 4、避免在阳光下暴晒。
- 5、自动充气式救生衣如果落入水中或将充气系统置于不必要的水喷洒环境中，将会引起无意间充气。

逐浪水利厂家生产的气动打桩机高效、准确、便捷等特点，我们的产品是通过ISO9001、ISO14001质量与环境管理体系认证。可以放心购买。

逐浪水利主营：防洪物资、防洪器材、救生抛投器、堵水墙、抛投器、远距离抛投器等。

公司名称：石家庄逐浪水利科技有限

公司

电话：13739776622（张经理）

邮箱：zslkj@163.com

地址：河北石家庄鹿泉经济开发区双剑路26号

固话：0311-69106881

Q Q: 291658295

网址：<http://www.fxqicai.com/>

主营：防洪物资、防洪器材、救生抛投器、堵水墙、抛投器、远距离抛投器

免费：400-601-9220