

sns柔性主动防护网

产品名称	sns柔性主动防护网
公司名称	安平县智欧丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 规格:4*4 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县前铺村283号
联系电话	0318-8556666

产品详情

sns柔性主动防护网，欢迎联系邢经理，18031882082（微信同号）24小时在线QQ：3254419512，买主动柔性边坡防护网就选建泰丝网哦，如果您发现买贵了我们可以给您退货哦，我们的利润很低。

sns柔性主动防护网，主动防护网以包裹在山体表面的一种形式防护。它可以防止水土流失、稳固山石。并且其系统的开放性呢，可以让植物自由的生长，从而达到了生态护坡的功能，当我们的山坡上植物比较多了，山坡的稳固性就大大的提升了，我们也就再也不用担心有石块从山坡上会滚落下来了。

主动边坡防护网是钢丝绳网孔状结构的，而且孔隙还比较大是30*30cm的孔径。这就是关键了，传统的浆砌石护坡与钢筋网片喷浆的护坡，都是不留孔隙的，也就是刚性的护坡方法。而主动边坡防护网留的这个孔隙是可以让植物自由的生长的，后期绿化工程完全可以再上面种植好植物，并且不会影响主动边坡防护网的防护才能。

边坡防护网的种类比较多，分为主动防护网和被动防护网，适用于各种地势的边坡。其间主动防护网的柔韧性可以很好的安定住山坡，其山坡也不需要太大的整理。而被逼防护网呢就是用来阻拦山坡上的石块的，其实主动防护网与被逼防护网一起运用的话，效果会更好。首要主动防护网把山坡上的石块都包裹住了，就算是有石块从空地中坠落下来，也会被我们这个被逼防护网给阻拦住。

钢丝绳网资料与规范：

sns柔性主动防护网，钢丝绳的质量要求应符合《制绳用钢丝》（GB/T8919）的要求。

钢丝绳网的编制 钢丝绳网的编制应满意以下要求：上下交织编织；编制成网的钢丝绳不得有断丝、脱丝现象；交叉节点处用扣压件固定，接头处用搭接件压接，不得丢失，钢绳暴露搭接件长度至少为10mm；编网时扣压件和搭接件用机械压接，表面不得有分裂和明显危害；网的形状平整、绳不得有打结明显曲解现象。

钢丝绳网交叉处固定用的扣压件厚度不小于2mm，并采用镀锌处理，镀锌层厚度不小于8μm。

