

# 成都重庆PLKD系列电动控制泡沫、水两用炮厂家

产品名称	成都重庆PLKD系列电动控制泡沫、水两用炮厂家
公司名称	四川共安消防设备有限公司
价格	3333.00/个
规格参数	品牌:共安 型号:PLKD30-PLKD200 产地:四川
公司地址	成都市金牛区韦家碾一路118号2栋3单元31号
联系电话	028-87690119 18384111119

## 产品详情

一、用途特点：电控消防泡沫-水两用炮为电动有线和无线遥控两种控制方式直流驱动,充分体现了操作人员与火灾现场远距离分隔的优点,能很好地保护灭火人员的人身安全.该炮具有结构新颖,性能稳定可靠,操作灵活,维修方便,入口压力低,流量大,射程远,重量轻,体积小等特点.当喷射水柱时,可扑灭固体火灾;当喷射开花水雾时,可用于火场降温冷却,消防抢险.本产品主要规格,技术参数及性能均符合中华人民共和国标准(GB/T19156-2003)<<消防炮通用技术条件>>要求PLKD型电控消防泡沫-水两用炮具有流量大,射程远的特点,可实现远距离有线,无线控制和就地手动控制.电机和接线盒均采用防爆型.消防炮可适合安装在有易爆等危险的石油化工、油罐区、油轮,输油码头、机库、船舶等场所,电器控制柜可放置在控制室内作远距离操作,确保安全有效的扑救火灾.该炮具有射程远,操作简单灵活,实施水平和仰俯回转,并可实现定位,以利于消防人员安全撤离火场.该炮具有世界先进水平的消防产品.用于扑灭固体物质火灾是目前较为理想的灭火设备.二、结构特点该消防炮主要由底座、进水管、回转体、炮头、炮管、鸭嘴及回转等机构组成.炮的回转,仰俯由蜗杆、涡轮动作,可以达到不同的工作角度,并可喷射直流或扇形射流.在同一压力下流量可调整到火场适宜现状的工作状态,起到更好的灭火,降温效果.较现行国内使用的消防炮更为美观大方,经久耐用.电动空气泡沫--水两用炮的回转.仰俯使用380V电机作动力源,电机具有较高的防爆和可靠性能.三、操作、维护、保养:1、在安装消防炮前,必须对管路进行冲洗,以防杂物进入消防炮堵塞喷头.2.根据火场的实际情况及火灾的性质,选择使用水炮或泡沫炮.3、电动消防炮在使用前应先检查控制器电源电路和无线遥控接收设备,保证电流电压在正常范围内.摇控器内电池量正常.4、油类火灾,可将流量调整到与供水车或供水泵相应的流量,并达到炮的额定工作压力,进行喷射泡沫混合液,如火场范围太大可使用扇形射流.5、电动炮电源线,红线接电源“+”极,黄线接电源“-”极.6、保持炮身清洁,使用泡沫灭火后应用清水冲洗干净.7、定期在黄油嘴处及转动部位加注润滑脂,保证转动灵活.8、若发现喷射压力过高或射程较近时,应检查喷头处是否有堵塞物,若有应及时清除.9、各部件应保持完好,如果发现紧固件松动,应及时修复.10、若消防炮使用很长时间后,应对表面进行相应的处理.11、进入冬季,应把消防炮内残留的水放掉,以免冻裂炮身.12、消防炮在使用时应尽量在顺风的工况下使用.13、消防炮作为消防车载炮使用时,应设置泡沫炮喷射管支架并固定以防在行驶过程中颠簸,损坏炮件