

厂家直销鱼塘增氧高压风机 鱼虾养殖增氧漩涡气泵

产品名称	厂家直销鱼塘增氧高压风机 鱼虾养殖增氧漩涡气泵
公司名称	江西绿城罗茨鼓风机有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	江西省吉安市万安县五丰镇白沂八组
联系电话	86-07965859352 18170638292

产品详情

厂家直销鱼塘增氧专用高压风机 鱼虾养殖增氧漩涡气泵 打氧气泵

很荣幸为您推荐鱼塘增氧风机是江苏全风环保科技有限公司的重点产品之一,如果您有什么需求或建议的话请联系我们,

池塘底层微孔管道鱼塘增氧风机配套标准与安装：1、设备配套标准主机采用高压鼓风机（常用的规格有2.2千瓦、3.0千瓦、5.5千瓦、7.5千瓦）。UPC50主管,分气罐,马鞍式接头,尼龙三通和直通等.微孔曝气头选用高分子材料制成,产生的气泡细密均匀,直径为0.15-2.5mm能最大限度与水接触,水越深效果越好。微孔曝气头抗酸碱,耐高温,不硬化,在池塘使用中基本不会坏。可根据水质选用不同的微孔曝气头,能避免堵塞曝气头,减少曝气头的清洗次数。微孔曝气头性能参数;直径：13mm内径：9mm气泡直径：0.15-2.5mm氧利用率：30%空气流量：0.1-0.25m³/h.m适用水深：0.5-4m2、安装：

（1）、将主管按照要求固定连接好,并确定支管的接口位。（2）、将风机与主管连接好。（3）、将支管固定在主管连件上,并拉直布置到水面上。（4）、将

曝气头插在支管上,并将支管沉入水底(要求支管在水底成平横状)。鱼塘增氧风机设备使用说明：1、晴天中午开1-2小时，搅动水体，增加低层溶氧，防止有害物质的积累。2、天气不好，容易缺氧，要早开机，晚停机。3、正常情况下夜里9-10点开机至日出后1-2小时停机。4、在使用杀虫或生物制剂后开机，使药液充分混和于养殖水体中，而且不会因用药引起缺氧现象。