

190柴油发电电焊机带氩弧焊

产品名称	190柴油发电电焊机带氩弧焊
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定输出功率KW:10
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽190柴油发电电焊机带氩弧焊性能特点

手弧焊看调参数：推力电流、拐点电压、引弧电弧的调节功能。通过设定拐点电压来适应长短电路电缆焊接；通过设定引弧时间，大大提高引弧成功率。

氩弧焊可调节各种参数：提前送气时间、滞后停气时间、缓升时间、衰减时间、起弧电流及收弧电流。

电流调节范围宽，较小电流可达到5A。

空载电压低（22V左右），更加安全、可靠。

具有有线控制和无线控制两种遥控方式，工作灵活。

风机智能管理，延长风机使用寿命、降低故障率。

190柴油发电电焊机带氩弧焊

直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器，分正负极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点，外特性是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。焊接由于灵活简单方便牢固可靠，焊接后甚至与母材同等强度的优点广泛用于各个工业领域，如航空航天，船舶，汽车，容器等！

TO190A柴油发电电焊机（大泽动力TOYOTI）

产品编号 TO190A

款式 手推式

品牌 大泽动力

额定输出功率KW 10

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 0-190A

空载电压 60V

工作电压 22-30V

负载持续率 100%

适用焊条 mm 2.0 ~ 4.0

电焊同时辅助功率

额定输出KW 5

*大输出KW 6

发电机

额定电压 V 220 (可选配380V)

耗油量 205g/kw.h

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 188F (YOTOTI)

发动机形式 单缸 直列 四冲程 风冷柴油机

缸体数 1

排气量 420CC

额定转速 rpm 3000

启动方式 手启动|电启动

燃油型号 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

其他

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 L 20

*大尺寸 mm 760*520*680

净重 Kg 90|102

噪音 dB 70

机油容积 1.05L

连续工作 12H

售后技术服务:

(1)保修期内机组发生任何异常性故障，我方承诺免费为用户提供维修服务（非用户使用人员操作不当引起的故障），1小时内响应，向客户提供义务保修服务；

保修期限的定义：实际使用一年或1000小时（以上条件以先到为准），或按合同相关条款的规定，一切因厂方组装疏忽或设计及原材料选用不当等原因而致的零部件损坏或机组其它故障，均可由供货方负责保修。

(2)发电机组易损件、日常使用配件、人为操作错误、疏忽保养等，均不在此保修范围内。

保修期外

所有零配件均以成本价提供，根据机组情况派遣技术人员及时到达客户现场修复机组，直至可正常使用。****期外我司承诺对用户进行终身跟踪服务。

【公司名称】上海欧鲍实业有限公司 【公司地址】上海市宝山区金宝路188号

【技术热线】13020198138 【销售热线】021-51987644