

230A管道焊接发电电焊机价格

产品名称	230A管道焊接发电电焊机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO230A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

230A管道焊接发电电焊机价格

本机插座输出为5KW直流220伏，可以直接用于交直流两用的电动工具，本机可以使用以下电动工具（如手电钻、角磨机、电镐、电锤、电链锯、电圆锯、直径350mm切割机、带碳刷的电动工具都可以使用。电灯泡、节能灯、新型开关电源电视、老式电饭锅、电磁炉、电炒锅、电水壶、吸尘器、手机充电器、笔记本电脑都可以使用。注意：本机发电不是交流电，以下电气不可以使用，电动机、气泵、水泵、空调、冰箱、油烟机、洗衣机、老式电视、变压器电风扇等。

(1)低热常温焊补，基体不发热、不产生热变形、焊补点附近金相组织不变、无应力、无裂纹、无硬点硬化现象，不影响机械加工性能。

(2)操作简单，一机多用。除了堆焊修复功能以外，还可以进行碳化钨等硬质合金表面涂层强化。

(3)氩气保护密着性好，熔接强度高，冶金结合，补材与基体同时熔化后的再凝固，结合牢固、致密、不脱落。焊补后可进行车、铣、刨、磨等各种机械加工。

(4)焊丝来源广，经济实用，可在线修补。

(5)旋转式自损电极沉积堆焊，操作容易，工作效率高。

(6)环保无污染。无有害气体产生，可直接手握、眼视、焊位准确，焊补点小，焊后修整量小。

(7)焊补过程为高频焊补点的反复熔化堆积，无论缺陷大小，只要是笔尖能触到的地方都能修复。

(8)纯金属修补，无焊补痕迹，焊补效果满足质检标准。

230A管道焊接发电电焊机价格

TO230A-柴油发电电焊机（大泽动力TOYOTI）

产品编号 TO230A

款式 手推式

品牌 大泽动力

额定输出功率HP 18

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 0-230A

空载电压 65V

工作电压 22-30V

负载持续率 100%

适用焊条 mm 2.0 ~ 5.0

电焊同时辅助功率

额定输出KW 5

*大输出KW 6

发电机

额定电压 V 220（可选配380V）

耗油量 205g/kw.h

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 190F (YOTOTI)

发动机形式 单缸 直列 四冲程 风冷柴油机

缸体数 1

排气量 418CC

额定转速 rpm 3000

启动方式 手启动|电启动

燃油型号 0号柴油(夏)-10号柴油(冬)

其他

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 L 20

*大尺寸 mm 760*520*680

净重 Kg 120

噪音 dB 70

机油容积 1.05L

连续工作 12H

存放期较长的汽油机应注意下列事项：

- 1、从油箱中放净汽油，或让汽油机运转到断油自停，再用清洁干布吸净化油器集油盘内少量汽油。
- 2、机器热态时，放出曲轴箱内的机油，再重新灌满新机油。
- 3、拆下火花塞，向气缸内倒入约30毫升的机油，慢慢转动曲轴使其均布，再装回火花塞。
- 4、对于单缸汽油机，将活塞放在上止点位置，即进、排气门全部为关闭状态，以免长期暴露于空气中而锈蚀。
- 5、清除气缸体、缸盖散热片、风置和消音器等表面灰尘和杂物。
- 6、盖住机组，以防灰尘。存放在阴凉干燥、清洁的地方。