逆变直流300A柴油发电电焊机

产品名称	逆变直流300A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	驱动方式:直接连接
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

逆变直流300A柴油发电电焊机外形独特，耗油低，节油控油，质量过关，拥有各项证书，可检验，进口技术研究生产，长期与中铁工程公司，中国海洋工程公司，国外工程施工公司，中国移动联通营业厅，中国气象局及所有家庭用户，企业用户，个人用户等合作。设备都为汽油性，主要优点是：低耗油、超低噪音，在同等机型中经济实用，公司租赁、销售价格合理！

在使用焊机刚开始的时候要了解电源的电压和允许的插接功率，然后按照电焊机相应电压下的输入端组合接法调整好输入端子，再检查电焊机输出端是否在你所需要的接线状态，再检查电焊机外壳接地线是否接好，以上检查完毕以后即可接通电源使用.接上电源，打开开关，夹上焊条，调节电流，开始工作。逆变直流300A柴油发电电焊机较基本的是要保护好眼睛，手脚一般即使受伤也不会很严重，电阻焊接，电渣焊接，自动焊接，眼睛一定要保护好，防护要齐全，面罩，手套，衣服.用的时候接地要良好，焊的时候电流要合适。

在使用焊机前完成焊机的接线之后，在开始操作设备之前必须检查一下每个安装的接头以确认其连接良好。其内容包括:

--线路连接正确合理，接地必须符合规定要求;

--磁性工件夹爪在其接触面上不得有附着的金属颗粒及飞溅物;

--盘卷的焊接电缆在使用之前应展开以免过热及绝缘损坏;

--需要交替使用不同长度电缆时应配备绝缘接头，以确保不需要时无用的长度可被断开。

TO300A-柴油发电电焊机（大泽动力TOYOTI）

产品编号　TO300A

款式　开架式

驱动方式　直接连接

额定输出功率 KW　28

绝缘等级　F

电焊机下降特性

单把电流调节范围　50-300A

空载电压　45-60V

电焊电压　28-32V

整流方式　直流输出

适用焊条 φmm　2.0～7.0

发电机功率

额定输出KW　10

*大输出KW　11

发电机(三相四线)

额定电压 V 220|380

功率因数 %　100

工作状态　连 续

发动机

名称　TO870（YOTOTI）

发动机形式 V型 双缸 四冲程 风冷柴油机

缸体数 2

排气量 875CC

额定转速 rpm　3000

启动方式　电动

燃油型号　0号柴油（夏） -10号柴油（冬）

工作环境温度 ℃　-20～40

油箱容量 l 28

*大尺寸 mm　980*630*730

净重 Kg　190/230

噪 音 dB　70(7m)

机油容积　2L

连续工作　12/15H

【公司名称】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：130-2019-8138/021-5198-7644

【电子邮箱】：3087498943@qq.com

【在线客服】：QQ:3087498943

售后服务机构：我单位在全国各地区都设有维修服务网点，全国一般维修问题由单位设在各地售后服务网点直接处理。售后服务电话：021-51987644。在“三包”期间内用户正常使用引起的问题将免收维修费和因此引起的差旅费用。“三包”期后，单位保持对货物的跟踪保养。正常使用出现故障，将只收备件的成本费、差旅费和少量维修费用。