

纤维素焊500A内燃发电电焊机

产品名称	纤维素焊500A内燃发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO500A-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

纤维素焊500A内燃发电电焊机

发电电焊一体机特点

设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到较佳修补效果。

热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。

极小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。

修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。

熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生的结合力。

采用环精密控制。

选购时，纤维素焊500A内燃发电电焊机检查产品上的铭牌是否有生产厂家的名称、生产地址、规格型号、焊接电流调节范围、负载持续率及输入电压电流等一些内容，随后根据工作需要来确定自己要购买的电焊机。

购买时一定要检查该产品是否有接地螺钉，接地螺钉连接处应无油漆接地良好。机芯是否清洁绝缘是否有损坏，以保证使用安全，必要时也可检测一下。

如要购买气体保护焊机的，在购买前还要检查配件是否齐全，送丝机是否有油污，转动是否平稳，连接电缆是否匹配外表绝缘是否有损坏，以保证电弧的稳定性。

500A双把柴油发电电焊机(大泽动力TOYOTI)

产品编号 TO500A-J

款式 静音

驱动方式 直接连接

额定输出功率 KW 40

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 80-500A

双把电流调节范围 80-350A

持续率 100%

整流方式 直流输出

适用焊条 2.0-8.0mm

电压波动 自动调节

适用焊条 mm 2.0 ~ 8.0

发电机功率

额定输出KW 13

*大输出KW 15

发电机(三相四线)

额定电压 V 220|380

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 4100DCE (YOTOTI)

形式 四缸 水冷柴油机 静音

缸体数 4

排气量 1400CC

额定转速 rpm 1500/1800

启动方式 电动

燃油型号 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

其他

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 l 38

*大尺寸 mm 1900*1220*890

净重 Kg 530/550KG

噪音 dB 70

机油容积 3.5L

连续工作 12H

售后服务

- 1、提供免费的机房设计、配电设计；
- 2、免费指导安装、调试；
- 3、免费为用户的操作及维护人员进行技术培训和咨询；
- 4、指导保养、维护；
- 5、对终用户建立客户档案，跟踪服务，定期巡检，终身维修；

【公司名称】上海欧鲍实业有限公司 【公司地址】上海市宝山区金宝路188号

【技术热线】13020198138 【销售热线】021-51987644