

# 保护区围网A衡水保护区围网A保护区围网厂家批发

产品名称	保护区围网A衡水保护区围网A保护区围网厂家批发
公司名称	安平县柄源丝网制造有限公司
价格	12.00/米
规格参数	尺寸:1800mm*3000mm 线径:3.8mm 厂家电话:18812182288
公司地址	安平县工业园区
联系电话	0318-8095566 18812182288

## 产品详情

### 保护区围网A衡水保护区围网A保护区围网厂家批发

保护区围网采用低碳钢丝焊接而成，保护区围网网片焊接牢固，网孔均匀，网面平整，耐腐蚀、强度大。

多项数据显示，今年以来我国水环境质量状况得到全面改善，水污染重点防治工作取得突破性进展。下一步，将加快清理饮用水水源地保护区内违建和排污口，完成一级保护区围网；加快乡镇污水处理厂建设，深入开展重点海湾治理，严格控制陆源污染，进一步提升近岸海域海水水质，着力打造“天蓝、水清、岸绿、景美”的宜居的城市环境。

根据相关法律规定，饮用水一级水源保护区内禁止从事网箱养殖、游泳、垂钓等可能污染饮用水水体的活动，违者将受到500元以下的罚款。此外，损毁或者擅自移动饮用水水源保护区地理界标、保护区围网和警示标志，情节严重的，将被处以2000元以上1万元以下的罚款。

保护区围网网格结构简练、美观实用、便于运输，安装不受地形起伏限制，对于山地、坡地、多弯地带适应强，具有其他结构隔离网无法比拟的优点。

保护区围网产品规格如下（其它规格可根据客户要求定制）

- 1.网孔（mm）：75x150
- 2.网片（mm）：1800x3000
- 3.边框（mm）：20x30x1.5方管，与铁丝网焊接而成
- 4.网丝浸塑（mm）：0.7-0.8

5.网丝塑后 (mm) : 4.8

6.立柱尺寸 (mm) : 48x2x2200圆柱

7.顶部整体弯折 : 30 °

8.弯折长度 (mm) : 300

9.立柱间距 (mm) : 3000

10.立柱预埋 (mm) : 250-300

11.预埋基础 (mm) : 500x300x300或400x400x400