

U70BP146防污型钢化玻璃绝缘子厂家

产品名称	U70BP146防污型钢化玻璃绝缘子厂家
公司名称	沧州耀光电力绝缘子有限公司
价格	20.00/片
规格参数	公称直径:255mm 结构高度:146mm 公称爬距:400mm
公司地址	河北省沧州城西开发区12号
联系电话	0317-3229033 13730588526

产品详情

沧州耀光电力绝缘子生产的U70BP146有以下特点：

绝缘子为了适应不同电压等级的需要，通常用不同数量的同类型单只（件）绝缘子组成绝缘子串或多节的绝缘支柱。耐污绝缘子主要是采取增加或加大绝缘子伞裙或伞棱的措施以增加绝缘子的爬电距离，以提高绝缘子污秽状态下的电气强度。同时还采取改变伞裙结构形状以减少表面自然积污量，来提高绝缘子的抗污闪性能。耐污绝缘子的爬电比距一般要比普通绝缘子提高20%~30%，甚至更多。中国电网污闪多发的地区习惯采用双层伞结构形状的耐污绝缘子，此种绝缘子自清洗能力强，易于人工清扫。直流绝缘子主要指用在直流输电中的盘形绝缘子。直流绝缘子一般具有比交流耐污型绝缘子更长的爬电距离，其绝缘件具有更高的体电阻率（50℃时不低于 $10^{14} \Omega \cdot m$ ），其连接金具应加装防电解腐蚀的牺牲电极（如锌套、锌环）。型绝缘子和B型绝缘子A型即不可击穿型绝缘子，其干闪络距离不大于击穿距离的3倍（浇注树脂类）或2倍（其它材料类）；B型即可击穿型绝缘子，其击穿距离小于干闪络距离的1/3（浇注树脂类）或1/2（其它材料类）。绝缘子干闪络距离指经由沿绝缘件外表面空气的短距离；击穿距离指经由绝缘件绝缘材料内的短距离。