

# 建筑模板覆膜黑模板表面光滑平整脱模方便皇冠木业

产品名称	建筑模板覆膜黑模板表面光滑平整脱模方便皇冠木业
公司名称	德州皇冠木业有限公司
价格	37.00/张
规格参数	长:1830 宽:915 厚:9-15
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇王庄
联系电话	15621223757

## 产品详情

建筑模板比普通的模板有着显著的特点，重量轻，幅面大，不翘曲、不变形、不开裂、耐水性能好，使用寿命长。更适于高层建筑及桥梁施工。做清水混凝土，浇筑物件表面光滑美观，减去墙壁二次抹灰工艺，可直接贴面装饰。

1. 重量轻：更适于高层建筑及桥梁施工。
2. 面大：幅面为2440 × 1220mm，减少接缝数量，提高支模工作效率。
3. 不翘曲、不变形、不开裂、耐水性能好、周转次数高、使用寿命长。
4. 做清水混凝土：浇筑物件表面光滑美观，减去墙壁二次抹灰工艺，可直接贴面装饰，减缩工期30%。
5. 耐腐蚀：不污染混凝土表面。
6. 保温性能好，有利于冬季施工。
7. 施工性能好：钉、锯、钻孔等性能优于竹胶合板、小钢板。可以根据施工需要加工成各种形状的建筑模板。

在建筑行业，每一种细小的微差可能导致整个工程项目的失败，建筑模板也是一个重要的组成部分，正确的选用建筑模板方法如下：

1.梁柱结构的房屋建设宜采用中型组合建筑模板，由于梁，柱截面变化多，不宜用多层板切割，因此适合。

2.墙模可用中型组合建筑模板，由于一般同类型的高层建筑群体要求统一，中型组合建筑模板有助于确保有较高的使用周转率。

3.超高层或高层建筑的核心筒宜采用“液压爬升模板”，爬模工艺综合了大模板和滑动模板的各自优点，它可以随着结构施工逐层上升，施工速度较快，节省场地和塔吊吊次，高空作业安全，不搭外脚手架，施工方面，尤其适用于钢结构的混凝土内筒的施工作业。

4.楼板建筑模板建议采用整张多层板，尽量采用酚醛覆面的15~18MM厚的多层建筑模板。该种建筑模板经多次使用后边缘受损，要及时进行切割，确保多层板边缘平整。

## 注意事项

1.保证他的位置正确，形状，尺寸等完全符合设计图的要求。

2.有足够的承受能力和稳定性，可以在施工中承受各种情况下出现的各种荷载。

3.结构简单，便于安装及拆卸，使用灵活。可以满足绑扎钢筋等要求，适合与集中制造，节省原材料，可以提高功效，加快工作速度，并且可以满足后续工序的要求