

# 江门专业生产LED显示屏厂家 报价 维修

产品名称	江门专业生产LED显示屏厂家 报价 维修
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:深圳欣彩 型号:全系列产品 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

## 产品详情

江门LED显示屏厂家|江门LED显示屏报价|江门LED显示屏

专业从事研发、生产、销售，室内全彩LED显示屏、户外全彩LED显示屏、

租赁LED异形屏、裹眼3D LED DJ台、LED球形屏、LED创意屏

轨道交通LED显示屏、智能交通诱导屏

深圳市市欣彩科技有限公司

联系人: 田经理

深圳市欣彩科技有限公司是以LED显示屏、全彩LED大屏幕及LED应用品为主营业务，集科研、开发、生产、工程为一体的技术企业。公司坐落于绵阳宝安区绵阳，拥有现代化科研开发基地，装备了水平的科研、生产、分析、检测仪器设备，拥有一支高素质的科研队伍，致力于光电领域中光电应用产品的产业发展与服务。公司严守“诚实、守信”的企业宗旨，逐步把公司建设成为跨行业、跨地区、跨国际的具有综合经营能力的大型企业。专业从事LED电子显示屏、LED光电工程及LED应用智能系统产品开发、生产的高新技术企业，在国内显示屏行业 and 用户中享有很高的声誉。公司从事LED研制、开发、生产，到目前已形成了一系列LED显示产品：室内小间距LED显示屏,室内全彩LED显示屏,户外全彩LED显示屏,LED舞台租赁屏,LED异形屏，轨道交通LED显示屏。

led显示屏怎么选择LED显示屏制作方法报价-十年led显示屏怎么选择LED显示屏制作方法生产经验，led显示屏怎么选择LED显示屏制作方法生产厂家给力大酬宾，厂家批发价格大优惠，欢迎新老客户来电咨询

led显示屏怎么选择LED显示屏制作方法生产厂承接全国各地——LED幕墙显示屏，led户外电子显示屏，广场led大屏，政府机构全彩显示屏，室内电子显示屏，酒店led彩色屏，商场超市led广告屏，会议室led电子屏，学校led显示屏，文化娱乐场所led大屏幕，大厅led彩屏，演出led显示屏“点亮2011，led显示屏怎么选择LED显示屏制作方法2011元旦大促销”——欢迎大家来电咨询-led显示屏怎么选择LED显示屏制作方法-“工程预算”、“如何施工”、“型号选择”、“手续审批”等相关问题,专业铸造品质！

led显示屏怎么选择LED显示屏制作方法介绍——现代社会已进入信息时代，信息传播占有越来越重要的地位，同时人们对视觉媒体的要求也愈来愈高，要求传播媒体反映迅速、现实(实时性)、醒目(色彩丰富、栩栩如生)，画面超大型化，具有震撼力，近年，随着微电子技术、自动化技术、计算机技术的迅速发展，半导体制作工艺日趋成熟，导致led显示点尺寸越来越小，解析度越来越高，并可显示光的三基色(红、绿、蓝)集成化为一体，达到全彩色效果，使得LED显示屏的应用范围日益扩大。

作为一种新颖的电子动态图文点阵显示屏，是一种置于大众中可自动连续工作的信息发布媒体，是一种可烘托气氛、装点环境的精彩点缀，是一种在消费最前沿吸引万千眼球的广告利器。无论个体经商户到大品牌的厂商都能利用led电子滚动显示屏来吸引客户、介绍产品、彰显品牌和装饰环境！为商家创造更大的财富。

led显示屏怎么选择LED显示屏制作方法用材标准

亮度调节:根据环境亮度软件自动调节1发光芯片:2红灯(光磊)、1绿灯(士兰)、1蓝灯(士兰);7线路保护:线路板三防涂层保护(防腐蚀、防静电、防潮)3线路板:1.8mm~2.2mm双面玻纤覆铜板6箱体:1.5mm钢板喷涂表面氟碳涂层处理led显示屏怎么选择LED显示屏5开关电源:创联国际品牌8屏体防水:带后盖、带风扇、全防水、全封闭标准箱体4塑胶套件:慈溪毅德光电子供货,产品变形系数低,在极端高、低温环境下、不会弯曲、脆裂、翘起,无马赛克。led显示屏怎么选择LED显示屏2恒流驱动芯片:TB62747AF日本东芝原装(在极端恶劣环境下,参数波动系数小,是全球稳定性最强的著名品牌,优于台湾芯片。)

led显示屏怎么选择LED显示屏制作方法应用——有PH10、PH12、PH16、

PH20、PH25、PH31.5,可以播放各种视频,可显示图象和文字,影像画面清晰、各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等,存储数据信息容量大,并具有同步显示功能。可应用于大型广场、金融、税务、工商、邮电、体育、户外广告、厂矿企业、大型体育场馆、交通运输、教育系统、车站、码头、商场百货大楼、医院、宾馆大厦、银行、演唱会现场、证券市场、建筑市场、酒店会议室、拍卖行、工业企业管理和其它公共场所。

led显示屏怎么选择LED显示屏制作方法优点——采用了分布扫描和模块化设计提高了系统的稳定性,可靠性。显示器件规格有PH10、PH14、PH16、PH20、PH25、PH31.5(公路屏)等多种像素管。户外LED全彩显示屏每一个发光点都包含红、绿、蓝各256级灰度,构成了16777216种颜色。显示屏体以电脑为控制中心,配备完善的节目制作软件及播放软件,电子显示屏与电子显示器窗口形成一一对应,显示内容实时同步,可以方便的改变画面的大小。具有视角大、功耗小、色彩均匀一致、屏厚超薄、屏体重量轻、故障率低、易维护以及操作简便、规范设计、显示效果好、高亮度、显示模式多样化、可靠性强、全天候等特点

led显示屏怎么选择LED显示屏制作方法安装——户外LED显示屏有着背景明亮、气候复杂(潮湿、多尘)、空间开阔等特点,因此对LED有着较高的要求。蓝通户外全彩显示屏,充分考虑各种环境要求:1.显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电引起的大电流

及时泄放；显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击

2.屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏；屏体要有良好的排水措施，一旦发生积水能顺利排放；注意防水、防潮。显示屏安装在户外，经常日晒雨淋，风吹尘盖，工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火，引发故障甚至火灾，造成损失；

3.选用工作温度在-40 ~ 80 之间的工业级集成电路芯片，防止冬季温度过低使显示屏不能启动。

4.安装通风设备降温，使屏体内部温度在-10 ~ 40 之间。屏体背后上方安装轴流风机排出热量；显示屏工作时本身就要产生一定的热量，如果环境温度过高而散热又不良，集成电路可能工作不正常，甚至被烧毁，从而使显示系统无法正常工作；

江门LED显示屏厂家|江门LED显示屏报价|江门LED显示屏

专业从事研发、生产、销售，室内全彩LED显示屏、户外全彩LED显示屏、

租赁LED异形屏、裹眼3D LED DJ台、LED球形屏、LED创意屏

轨道交通LED显示屏、智能交通诱导屏

深圳市市欣彩科技有限公司

联系人: 田经理