

# 山东环氧富锌漆生产厂家 环氧富锌底漆成份

产品名称	山东环氧富锌漆生产厂家 环氧富锌底漆成份
公司名称	山东冻源集团有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:明湖 产地:济南
公司地址	山东省济南市长清区归德镇开发区
联系电话	0531-87352192 15315592357

## 产品详情

环氧富锌底漆，几乎所有的钢结构重防腐都可用它做通用底漆，该漆附着力好，耐水耐化学腐蚀性强，性价比高，室内室外钢结构防腐皆适用，一般配套环氧云铁中层漆或直接配套面漆使用，由于锌粉等原料比较重，故一公斤只能涂2-3平方，漆膜厚度大约100um左右一遍。

组成：由环氧树脂、锌粉、溶剂及胺类固化剂等组成的双组份底漆

特性：防腐性能优异，附着力强，漆膜中锌粉含量高，耐水性能优异。

用途：作重防腐涂层的配套底漆，用于船舶，港口设施、桥梁、钢结构、石油钻井平台及化工设备等

施工参考：

1、被涂物表面必须无氧化皮，铁锈，油污等。

2、底材温度须高于露点3 以上，当底材温度低于5 时，漆膜不固化，故不宜施工。

3、甲组份开桶后，必须搅拌均匀，然后在搅拌下按配比要求将乙组倒入甲组份中，充分混合均匀，静置，熟化30min后，加适量稀释剂，调至施工粘度。

4、油漆混合后在6h内用完。

5、刷涂、空气喷涂、滚涂均可。

6、涂装过程中必须不断搅拌，以免沉淀。

7、涂装间隔：底材温度 5-1015-2025-30

最短间隔h482412，最长间隔不超过7天。

8、推荐膜厚：60-80um.

联系人：房经理

手机：15315592357

Q Q:3523358782