

# 环氧树脂面漆用途 环氧树脂防腐漆生产厂家

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 环氧树脂面漆用途 环氧树脂防腐漆生产厂家      |
| 公司名称 | 山东冻源集团有限公司                |
| 价格   | .00/千克                    |
| 规格参数 | 品牌:明湖<br>产地:山东            |
| 公司地址 | 山东省济南市长清区归德镇开发区           |
| 联系电话 | 0531-87352192 15315592357 |

## 产品详情

环氧树脂面漆由环氧树脂,颜填料,助剂,溶剂、固化剂等组成,为双组分涂料。甲组分由环氧树脂加入耐晒颜料、体质颜料及特种助剂等原料制成的色漆,乙组分为固化剂。

### 产品特点

环氧树脂面漆漆膜坚韧,具有优异的附着力和良好的耐久性、耐水性、耐碱性,防腐性能优异,装饰效果良好。广泛用于建筑厂房、石化装备等钢结构表面做防腐和高性能装饰面漆。

1. 常温自干,施工方便
2. 漆膜平整,附着力好,坚韧耐冲,防锈性能强
3. 耐水,耐油,耐酸,耐化学品性优良

### 用途

环氧树脂面漆主要用于污水处理、海洋、石油、环保、煤焦、电力等长效保护涂层。

### 使用方法

- 1、基材表面清除灰尘、重油污等杂物,基材表面保持干燥,尽快涂漆。

2、必须充分搅拌均匀，搅拌均匀并静置熟化。可刷涂、滚涂或喷涂。在使用过程中，也应经常搅拌，防止沉淀。配好的漆料，宜在4h内用完，故施工时应多次配制，现配现用，以免出现凝胶损失。

3、涂膜实干后方可涂刷面涂层。

4、必须配套使用固化剂和稀释剂，稀释剂的用量在5%以内。

注意事项：

- 1、施工过程中严禁与水,油,酸,碱等物质接触,雨雪天,气温低于5℃,湿度大于85%不宜施工。
- 2、环氧面漆一经配合,必须4小时内用完,以免黏度升高或胶化报废。
- 3、施工工具,容器应及时用专用稀释剂洗净凉干。
- 4、该环氧面漆自生产之日起,贮存期为一年,过期经测试合格可以使用。

联系人：房经理

手机：15315592357

QQ:3523358782