

西安水包水价格远低于干挂石材，水包水效果

产品名称	西安水包水价格远低于干挂石材，水包水效果
公司名称	西安洁聪贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路崇立金世园1幢14层011403-2号
联系电话	18792650357 18392172861

产品详情

多彩水包水、水包砂以其优异的性能和大气的观。被广泛的应用于外墙，相比大理石具有以下优点：

轻质安全：体质非常轻，大约1KG/m²，相当真石漆的1/6干挂石材的1/40面砖的1/20没有任何的平安隐患。每人每天可以操作120m²左右；色彩丰富，可以自由选择搭配色彩。

低污染：多彩漆是水性涂料，环保且光滑防水，灰尘不会渗透沉积。

使用范围宽：由于是涂料类产品，所以使用局限性很小，基面可选择混凝土、PC板、ALC板材、石棉板以及一些造型复杂的建筑物部位都可。

本钱：造价略高于普通真石漆，远低于石材干挂。

水包水施工

1全面检查基层墙面是否有裂缝、空鼓。根除空鼓、半脱落、松动的基面。

2旧墙面要清洗干净，去除旧涂层、浮灰等。

3用钢丝刷、砂纸等除去浮灰、油脂等粉附物。

4如果墙面浮灰较多，应用高压水枪冲刷外墙外表。

5裂缝、空鼓凸起处用外墙腻子补平，养护57d

6如在保温废品板上施工应保证板材外表平整无毛刺，如有毛刺需用砂纸打磨。

水包水施工注意事项

1用专用喷枪均匀喷涂多彩涂料1-2遍。水包水口径一般在3.0左右，水包砂口径在3.5-4.0

2每遍施工间隔12h 23 ± 2 ，瓷砖、马赛克墙面请先满涂一遍界面剂，再用瓷砖翻新腻子满批一遍再找平。

3多彩涂料喷涂完成后干燥24h/ 23 ± 2 ，用水磨砂打磨腻子表面，除掉外表浮灰毛刺等。

4腻子施工完成后应养护1520d 23 ± 2 使基层含水率 < 10%PH值 < 10

5批刮柔性光面胶2-3遍，每遍施工间隔12h 23 ± 2 完成后干燥24h 23 ± 2

6用细水磨砂打磨表面，使其外表平整光滑，给涂料施工提供良好的基面。