

智慧门禁管理平台系统

产品名称	智慧门禁管理平台系统
公司名称	深圳市日鸿科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:深圳日鸿 型号:RH561 产地:深圳
公司地址	深圳龙岗区南湾街道联李东路6号信利康产业园
联系电话	0755-84528283-15 18938845516

产品详情

随着智慧城市、平安社区的发展建设，实现出入口安全可控、便捷通行已成为物业管理的基本要求。日鸿智慧门禁管理系统以智慧云平台为顶层架构统筹规划设计，以计算机为管理核心，采用APP移动开发技术、现代软件技术、网络技术、智能电子技术、人脸识别技术以及智能卡读写技术进行集成开发，实现自动识别用户身份和权限，自动提供开门或通行服务，陌生用户或非法人员将被禁止通行。通过智慧管理平台可以查询用户通行记录及图像、报表统计等功能，操作APP移动端可以直接开门并查看本人的通行信息、图片记录，管理员可以远程操控开门及查看全部记录信息。智慧门禁实现了“智慧通行、便捷高效、安全可控、信息共享”的设计理念，理顺了管理与服务、便利与安全之间的矛盾，成为智慧社区、智慧园区物业服务的标配系统。

智慧门禁管理系统由智慧云平台、门禁控制器、读卡器或人脸识别仪、门锁、APP移动端及网络系统组成，分为智慧门禁、一体式门禁和嵌入式门禁三种类型。

日鸿智慧门禁管理系统十大技术优势：

通过登记的手机帐号使用APP开门并查看通行记录及图像

通过登记的人脸信息自动识别通行

使用登记的IC卡或ID卡刷卡通行

管理员使用APP可以远程操作开门

管理员可以使用APP添加或删除用户及开门权限

支持在线工作和离线工作、无服务器也可以管理用户

控制器具备自复位电路，谢绝日常人工维护

控制器工作电源与锁输出完全隔离，所有门禁都可以使用各种类型的锁具

软件可适时进行人员相片核对及图像抓拍，防止卡交互使用及卡被盗用

可提供开发接口与第三方协作开发拓展功能

智慧单门门禁（RH561）技术参数

整机尺寸	136mm*136mm*32mm
外形材料	长方形塑胶外壳
工作电压	12V/500mA（不含锁）
工作环境	温度 -25 ~ 65 湿度 95%无凝露
卡片类型	IC卡和ID卡
读写距离	IC卡 50mm ID卡50mm ~ 100mm
通讯模式	TCP/IP和RS485双通讯模式
维根接口	2路标准维根接口，双向读卡通行
输入接口	出门按钮及门磁检测各有1路输入
门锁输出	1路继电器无源输出（电插锁或磁力锁均可控制）
人脸识别率	光照均匀环境 识别率 99%
像机参数	200万像素、强光抑制、背光补偿
识别角度	旋转角 < 25° 俯仰角 < 25°
识别距离	最佳0.5 ~ 1.5米
识别时间	离线识别0.2 ~ 0.5秒 联网识别0.5 ~ 1.5秒

智慧单门门禁（RH561）功能特点

智慧平台	支持智慧云服务、提供开门记录、图像信息查询
APP移动端	支持APP直接开门、支持管理员离线管理开门用户
人脸识别	支持登记的人脸信息自动识别通行
网络模式	支持使用WIFI、局域网、互联网开门
工作模式	可以在线工作和离线工作，读卡器可以使用WG26接口和485两种类型
授权方式	可以在线或离线登记卡片或手机用户
延期挂失	ID卡可以集体延期下载，软件自动实现卡片挂失
时段设置	支持设置每天5个时间段，可以设为常开、常闭或用卡
星期设置	支持设置一周的工作方式，可以设为常开、常闭或用卡
节日设置	支持设置节日的工作方式，可以设为常开、常闭或用卡
开门延时	支持设置开门延时1 ~ 60S可调
人员管理	在线管理时支持人员相片核对及视频图像抓拍