

河北边坡防护网厂家

产品名称	河北边坡防护网厂家
公司名称	安平县厚信丝网制品有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	型号:gps2 尺寸:4*4米 网孔:300mm
公司地址	安平县前埔村277号
联系电话	18031887330

产品详情

河北边坡防护网厂家 河北边坡防护网厂家哪里找？河北安平找建泰，联系人 辛经理 电话 1803 1887330（微信同步）QQ 3031896845 河北边坡防护网厂家哪里找呢？当然是河北安平找建泰丝网了，建泰丝网是河北边坡防护网厂家，有丰富的安装经验，欢迎您的来电咨询！

关于铁山区城市整理二期工程采购了我公司的边坡防护网11895平方米。

1. 对坡面防护区浮土及浮石进行铲除； 河北边坡防护网厂家2. 从防护区域中部开端向两边放线测量断定锚杆位，并在每一个孔位处凿一深度小不于锚杆显露环套长度的凹坑，一般口径20cm，深20cm；可根据实际情况调整。3. 按规划深度钻凿锚杆孔并铲除孔内粉尘,孔深应比规划锚杆长度长5cm以上,孔径不小于 \varnothing 45；当受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于 \varnothing 35的锚孔内，构成人字形锚杆，两股钢绳间夹角为 15° - 30° ，以到达相同的锚固作用。4. 注浆并刺进锚杆，浆液标号不低于M20，宜用灰砂比1:1 ~ 1:2、水灰比0.45 ~ 0.50的水泥砂浆或水灰比0.45 ~ 0.50的纯水泥浆，水泥宜用425一般硅酸盐水泥，优先选用粒径不大于3mm的中细砂，保证浆液丰满，在进行下一道工序前注浆体维护不少于三天；5. 安装纵横向支撑绳，张拉紧后两头各用二至四个（支撑绳长度小于15m时用三个，大于30m时用四个，其间用三个）绳卡与锚杆显露环套固定衔接；6. 从上向下铺挂格栅网，格栅网间重叠宽度不小于5cm，两张格栅网间的缝合（以及格栅网与支撑绳间）用 1.2铁丝按1m距离进行扎结；有条件时该道工序在上道工序前完结；7. 从上向下铺设钢绳网并缝合，缝合绳为 8钢绳，每张钢绳网均用一根长约30m的缝合绳与四周支撑绳进行缝兼并预张拉，缝合绳两头各用两个绳卡与网绳进行固定联合；当规划为双层钢绳网时，以相同方法铺挂第二层钢绳网。

河北边坡防护网厂家gps1主动边坡防护网是主动边坡防护网中常见的规格，它是由钢丝绳大网DO/08/300 4*4米

和钢丝绳小网 SO/2.2/50 构成的，和gps2主动边坡防护网的区别不大，gps1是国标规格，gps2是非标规格，非标规格丝径偏细，网孔偏大，所以用料少，防护性能没有国标的号好价格也便宜，在采购边坡防护网时如果报价差距较大可能有一些经销商拿着非标的价格在卖国标的产品，所以大家一定要注意，毕竟一分钱一分货不要贪图便宜。