

黑色泡棉胶带 泡棉胶带 电梯安装专用胶带

产品名称	黑色泡棉胶带 泡棉胶带 电梯安装专用胶带
公司名称	昆山义斯莱电子有限公司
价格	22.00/平方
规格参数	
公司地址	苏州市昆山市宝益路89号
联系电话	0512-36888456 18068065866

产品详情

PE黑色泡棉胶带 泡棉胶带

产品说明：厚度:0.5MM,1MM,1.5MM,2MM..... 颜色:黑,白,红,绿,蓝.....

特别性能:高温下有良好的耐久性,抗可塑性,耐候性,耐水性,耐化学性特强。在弯曲的表面有良好的服贴性,可填补粘贴不平整的表面。用途:粘贴铭牌、标识,镜子,金属,塑料,玻璃,陶瓷等多种材料的结构黏结。也用于消音及减震,电子配件的包装,玻璃板面垫固等,泡棉也用于粘贴汽车铭牌防擦条密封条等,粘贴汽车护板及各类饰条,粘贴汽车各类配件。在弯曲的表面有良好的服贴性,可填补粘贴不平整的表面。我司是一家模切厂,可根据客户的要求模切,冲型,成型、复合、分切。

白色双面泡棉胶带 泡棉双面胶

品名：白色泡棉双面胶，PE泡棉，白色PE泡棉双面胶，PE泡棉单面胶

基材：PE泡棉

胶系：耐高温亚克力油性胶水

颜色：白色、灰色、黑色

厚度：0.25mm，0.4mm，0.5mm，0.8mm，1.0mm，1.2mm，2.0mm,3.0mm

产品特性：

PE泡棉双面胶/单面胶是以PE泡棉为基材，单面/双面涂布高效能的油性亚克力胶。可广泛应用于汽车，墙饰、陶瓷木质的表面，其中以PE泡棉为基材，用耐高温亚克力油性胶水生产的PE泡棉双面胶，应用愈来愈广泛。PE泡棉胶带基材可分为白色、灰色和黑色三类。厚度：0.25mm，0.4mm，0.5mm，0.8mm

, 1.0mm, 1.2mm, 2.0mm, 3.0mm。胶系：亚克力油性胶。贴和面：用离形纸及离形膜分隔(红.绿.蓝)。用途：适用于相框装饰条、汽车饰条、浪板、轮弧、挡流、板刹车灯、汽车和摩托车标牌等方面的粘贴固定作用。特点：接着力保持力佳、耐温性、耐水性、耐溶性及可抗塑性。适用温度：-20 ~120 。

EVA泡棉胶带 黑色泡棉 白色泡棉胶带

特点：

耐水性：密闭泡孔结构，不吸水，防潮，耐水性能良好。

耐腐性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。

加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震/缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。

隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

应用：

汽车、空调、冰箱、冰柜、家用电器、工程制冷及冷藏和冷冻等；

溜冰鞋、运动鞋的内衬材料，运动鞋垫，箱包背垫，冲浪板，跪垫；

高档泡棉胶带产品的基材；

冰库、防寒建筑、轻型屋顶、建筑安装等建筑用隔热保温材料；

汽车的座椅、汽车内饰、车顶、脚踏垫、遮阳板材料；

电器、精密仪表、仪器等电子产品的防震缓冲包装等广泛领域。汽车电子配件、空调制冷配套件、冷库保温材料、机器设备密封缓冲件、热定型件，各种精密仪器、医疗刀具、量具的包装内衬，体育用品、智力积木等。

特性用途：垫底材、防震、抗滑、主要应用于小物件的固定，铭牌的粘着、黏贴，具有密封，减震的作用。