

光纤分纤箱使用说明

产品名称	光纤分纤箱使用说明
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:光纤分纤箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

光纤分纤箱使用说明批发产品是宁波市品悦通信设备有限公司专业生产，厂家价格实惠/专业生产各种网络设备批发直销；

长期供应芯数型号：12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯

箱体材质：冷轧板、SMC、ABS、不锈钢

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

常规安装地方：壁挂式 落地式、嵌入式、抱杆式

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！销售电话：15336620995、QQ474665107
微信：15336620995

光纤分纤箱装配介绍用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

光纤分纤箱熔接方法：

- a. 为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；
- b. 将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；
- c. 开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；
- d. 熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；
- e. 熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；
- f. 进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；
- g. 固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

国内首创双面布局、前后跳纤的操作模式，实现线路侧与设备侧的光纤交叉连接，沿袭双面MDF产品直列模块与横列模块调线的习惯；

敞开式机架，横列模块区有多层水平走线槽，前后立体式跳纤，彻底解决跨架跳纤局部拥塞问题；

预留线路侧与线路侧，设备侧与设备侧的跳纤通道；

所有跳纤不出机架，无需光缆槽道；

可提供此类光总配的跳线管理软件，方便跳纤定长管理；

机架兼容普天分路器托盘。

中国电信光纤分纤箱功能性能箱体功能：

5.4.1 线缆的固定保护功能

光缆引入箱体时，应有可靠的固定与保护装置。

当箱体提供光缆接入时，应设有不低于2条光缆的保护接地装置，保护接地处应有明显的接地标志，地线的截面积应大于6mm²

箱体应便于光缆光纤或尾纤的熔接，安装和维护等操作，同时箱体应具备富余光纤光缆的储存空间，无论在何处转弯时光缆弯曲半径均应大于光缆直径的20倍；光纤在箱体内部布放时，其曲率半径应大于30 mm；对于弯曲损耗不敏感光纤，其曲率半径应按光纤的要求执行。

宁波品悦通信公司的优势：
1.快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为你量身定制你要求的产品。
2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购,保证产品优质且价廉,并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户。
3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作者实行更优惠的价格和服务。

宁波品悦通信提供光纤分纤箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。