

# 供应东莞瑞领连剥带打端子机

产品名称	供应东莞瑞领连剥带打端子机
公司名称	东莞市瑞领自动化设备有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	瑞领:端子机 RL-1500-H_:1.5T 东莞:长安
公司地址	东莞市长安镇红山一街3号
联系电话	13926810741

## 产品详情

型号：RL-1500-H

品名：横式连剥带打端子机

### 一、产品说明 ( product presentation )

- 1、横式连剥带打端子机采用先进的变频技术，对变速马达进行精密控制，配有高精度控制模块与传动机构，使剥皮打端一次性完成，具有低噪音，低耗电，高速度的特点;针对极细线，多芯屏蔽线有着显著的效果。
- 2、剥线动作由气缸传动，动作速度快，定位准确，剥线后的废料采用真空吸料方式;干净，方便，简单。压力机由齿轮减速传动，压力高度精准;针对生熟手操作，本机可通过操作面板来改变整体速度，从而适应操作者的熟练程度。
- 3、气动部份全部采用台湾亚德客品牌元件，耐用准确，适应于各种横式料带端子，端子与剥线压接位置实现统一。

### 二、技术参数(Technical Parameters)

供 给 Supply

电 源 Power Supply

空气 源 Air Source

加工线材 Processing wire

适用线径 Applicable wire Diameter

适用线材 Applicable wire

单相200V ~ 240V 50/60Hz

0.3 ~ 0.6mpa ( 请使用干燥清净的空气 )

AWG32# ~ AWG20# ( 根据线材而不同 ) 外被最短剥线长度8mm.

AV、AVS、AVSS、CAVUS、KV、KIV、UL、IV特氟龙、纤维线等

加工尺寸 Processing size	
剥线长度 Stripping length	1.0mm ~ 10.0mm
剥皮误差 Tangent error	0.05mm ~ 0.1mm
压接位置误差 Position error	0.05mm ~ 0.1mm
压着力 Focus on pressure	
压着端子 Crimping	开放式连续端子、横式
压着能力 Crimping capacity	1.5T ( 2T、3T可选 )
行程 Travel	30mm(40mm、50mm可选 )
机体mechanical whole	
本体尺寸 Body size	L500*W400*H480mm
机器安装外观尺寸	L600*W430*H900mm
重量 Total weight	70KG