

# 供应东莞瑞领全自动双头打端双头穿防水塞端子机

产品名称	供应东莞瑞领全自动双头打端双头穿防水塞端子机
公司名称	东莞市瑞领自动化设备有限公司
价格	200000.00/个
规格参数	瑞领:端子机 RL-C332-FSS:防水塞 东莞:长安
公司地址	东莞市长安镇红山一街3号
联系电话	13926810741

## 产品详情

型号：RL-C332-FSS

品名：全自动双头打端机穿防水塞

### 一、产品介绍（product presentation）

精密型全自动双头打端穿防水塞，采用三菱伺服（整台机器6个伺服电机）与滚珠丝杆驱动，使送线，剥皮，打端、双穿防水塞等位置非常精准，相互之间的动作连接流畅，速度可达到2000条/小时，机械操控简单方便，全部由触摸屏操作，数据调整可改变剥皮裁线长度，切线深度，打端位置等，为调机人员节约时间，机器的自动检测功能同时也能有效控制不良品的发生，使之即时发现并处理，RL-C332-FSS是一款给您带来安全，高效，精密的的加工机械。（可根据要求量身定制）

### 二、产品特性（product features）

- 1、高性价比双头打端双头穿防水塞压着机。
- 2、采用精密型振动器送料系统。
- 3、可配备压力监控系统。
- 4、设计紧凑，操作维修方便。
- 5、配有安全防护罩，机器运行时可避免事故发生。

### 三、技术参数 (Technical Parameters)

最大加工能力 ( Capability )	2000根/小时(双头打端、双头穿防水塞)
适用线径 (Working capacity)	AWG28 ~ 16 ( 0.08 ~ 1.25mm )、绝缘外径 0.8 ~ 3.2mm
切断长度 ( Cut length )	30 ~ 9999mm(设定1mm单位)
切断加工精度(Cut precision)	± 0.1 ( 0.1 + 0.005*L ) mm以内 , L=切断长度
剥皮长度 ( Stripping length )	0 ~ 15mm
压着能力 ( Crimp capacity )	压着 : 2T
压接制动方式(Control method)	变频器驱动 , 交流马达
显示语言(Display language)	中文/英文
供给电源、空气 ( Power、Compressed air )	3相 220V ± 10%以内 ( 50/60HZ )、0.5Mpa 150(ANR)/min
本体尺寸 ( External dimensions )	1500mm*1370mm*2300mm(长宽高)
本体重量 ( Weight )	525KG
适用线种(Adaptive line species)	汽车线束
防水塞插入 ( Plug in the waterproof plug )	防水塞 ( 双端 ) 插入